

NPK Bau Volltext	Projekt: MLV25 - Dachziegel Leistungsverzeichnis: B06-17-39-BX - Biberschwanz à l'Ancienne				Seite 1 21.2.2025
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
363D/12 000	Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'25) Bedingungen				
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 363D/2012. 01 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'25)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
R 090	Weitere Grundlagen.				
R .100	Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, technischen Dokumentationen und Verlegevorschriften von Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch				
500	Deckungen mit Ziegeln				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
510	Lattungen				
511	Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Biberschwanzziegel. Auf Holz nageln.				
.100	Für Einfachdach.				
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.111	Lattenabstand bis mm 250.	0	m2
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.121	Lattenabstand bis mm 250.	0	m2
.181	*01 Lattenquerschnitt mm ... x ...* 02 Lattenabstand mm 240. 03 LE = m2.				
		0	LE
.200	Für Doppeldach.				
.210	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.211	Lattenabstand bis mm 150.	0	m2
	Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch	Übertrag		

NPK 363 V'25 Volltext	Projekt: MLV25 - Dachziegel Leistungsverzeichnis: B06-17-39-BX - Biberschwanz à l'Ancienne	Seite 2 21.2.2025			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
511.220	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.221	Lattenabstand bis mm 150.	0	m2
.281	*01 Lattenquerschnitt mm ... x ...* 02 Lattenabstand mm 150. 03 LE = m2.	0	LE
517	Mehroleistungen zu Lattungen bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Latten schiefwinklig schneiden.				
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
99 .117	01 Lattenabstand mm 150. 99	0	m
.118	01 Lattenabstand mm 240.	0	m
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.127	01 Lattenabstand mm 150.	0	m
.128	01 Lattenabstand mm 240.	0	m
.181	*01 Lattenquerschnitt mm ... x ...* 02 Lattenabstand mm 150. 03 LE = m.	0	LE
.182	*01 Lattenquerschnitt mm ... x ...* 02 Lattenabstand mm 240. 03 LE = m.	0	LE
520	Deckungen mit Tonziegeln				
521	Ton-Biberschwanzziegel verlegen.				
.100	Einfachdach.				
.110	Maschinenziegel, mit 2 Holzschindeln unter jeder Ziegelfuge. 01 Biberschwanzziegel à l'Ancienne 17/39 (Typ BX). Schnittformen gemäss Internetseite. Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch				
	Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch			Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
521.111 99	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	m2
.112 99	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	m2
.113 99	Sonderfarbton 1. 99 Gelb nuanciert.	0	m2
.130	Maschinenziegel, mit 1 Aluschindel unter jeder Ziegelfuge. 01 Biberschwanzziegel à l'Ancienne 17/39 (Typ BX). Schnittformen gemäss Internetseite. Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch				
.131 99	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	m2
.132 99	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	m2
.133 99	Sonderfarbton 1. 99 Gelb nuanciert.	0	m2
.150	Maschinenziegel, mit Abdichtungsplatten aus PVC-U, b bis mm 300, über jeder Ziegelreihe. 01 Biberschwanzziegel à l'Ancienne 17/39 (Typ BX). Schnittformen gemäss Internetseite. Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch				
.151 99	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	m2
.152 99	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	m2
.153 99	Sonderfarbton 1. 99 Gelb nuanciert.	0	m2
.200	Doppeldach.				
.210	Maschinenziegel. 01 Biberschwanzziegel à l'Ancienne 17/39 (Typ BX). Schnittformen gemäss Internetseite. Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch				
	Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch			Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
521.211 99	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	m2
.212 99	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	m2
.213 99	Sonderfarbton 1. 99 Gelb nuanciert.	0	m2
550	Schnitte				
551	Ziegel rechteckig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.110	Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m
.112	Doppeldach.	0	m
552	Ziegel schiefwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.110	Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m
.112	Doppeldach.	0	m
553	Ziegel rund schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.110	Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m
.112	Doppeldach.	0	m
554	Ziegel bei runden Durchführungen schneiden.				
.100	Ton-Biberschwanzziegel.				
	Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch			Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
554.110	Einfachdach.				
.114	*01 Durchmesser mm ...*	0	St
.120	Doppeldach.				
.124	*01 Durchmesser mm ...*	0	St
555	Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden.				
.100	Ton-Biberschwanzziegel.				
.110	Einfachdach.				
.115	*01 b x h mm ... x ...*	0	St
.120	Doppeldach.				
.125	*01 b x h mm ... x ...*	0	St
560	Trauf-, Ort- und Kehlausbildung				
561	Traufausbildung bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Ton-Traufziegel.				
.110	Traufziegel bei Biberschwanzziegel-Doppeldach, als Mehrleistung.				
.115	01 Farbton gemäss Hauptpos. 521.	0	m
.120	Doppelte Ziegelreihe bei Biberschwanzziegel-Einfach-, -Doppel- oder -Kronendach, als Mehrleistung.				
.126	01 Farbton gemäss Hauptpos. 521.	0	m
.200	Belüftung bei Traufe.				
.210	Belüftungskämme aus Kunststoff.				
.211	Auf Holzunterlage nageln.				
99	99 Traufkamm Kunststoff rot. Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch	0	m
	Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch			Übertrag

NPK 363 V'25 Volltext	Projekt: MLV25 - Dachziegel Leistungsverzeichnis: B06-17-39-BX - Biberschwanz à l'Ancienne				Seite 6 21.2.2025
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
563	Ortausbildung mit Ziegelleisten.				
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden.				
.110	Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.111	Einfachdach.	0	m
.112	Doppeldach.	0	m
.200	Ziegelleisten aus Mehrschicht- oder parallel verleimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden.				
.210	Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.211	Einfachdach.	0	m
.212	Doppeldach.	0	m
.400	Auf Ziegelleisten montierte Bleche für Ziegel ausschneiden und anpassen.				
.410	Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.411	Einfachdach.	0	m
.412	Doppeldach.	0	m
.500	Bord- oder Ortziegel mit Sturmklammern befestigen.				
.510	Bei Deckung mit Ton-Biberschwanzziegeln als Einfach- oder Kronendach.				
99	.511 Stahldraht verzinkt. 99 Sturmklammern Nr. 1+2. Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch	0	m
99	.513 Kupferdraht. 99 Sturmklammern Nr. 1+2. Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch	0	m
.520	Bei Deckung mit Ton-Biberschwanzziegeln als Doppeldach.				
99	.521 Stahldraht verzinkt. 99 Sturmklammern Nr. 1+2. Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch	0	m
Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch				Übertrag

NPK 363 V'25 Volltext	Projekt: MLV25 - Dachziegel Leistungsverzeichnis: B06-17-39-BX - Biberschwanz à l'Ancienne				Seite 7 21.2.2025
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
563.523 99	Kupferdraht. 99 Sturmklammern Nr. 1+2. Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch	0	m
.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.610	Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.611	Einfachdach.	0	m
.612	Doppeldach.	0	m
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.				
.100	Anpassungen.				
.110	Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.				
.111	Tonziegel.	0	St
.120	Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.				
.121	Tonziegel.	0	St
.130	Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.				
.131	Tonziegel.	0	St
570	First- und Gratausbildung				
571	First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Auf Holz befestigen.				
.110	Fichte/Tanne.				
.113	Querschnitt mm 100x30.	0	m
.114	*01 Querschnitt mm ... x ...*	0	m
	Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch			Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
572	Ton-First- und -Gratziegel.				
.100	Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen.				
.181	01 Firstziegel Fi 46 (Typ BX).				
	Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch				
	02 Ziegellänge mm 470.				
	03 Farbton Rot nuanciert.				
	05 LE = m				
	06 Standardfarbton: Braun nuanciert, altbraun nuanciert.				
99	99 Sonderfarbton 1: Gelb nuanciert.	0	LE
576	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.				
.100	Zu halbrunden Ton-Firstziegeln.				
.120	Firstanfangs- und -endziegel zu Firstziegeln I mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel aus Hauptposition 572.				
	Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch				
.125	01 Farbton gemäss Hauptpos. 572.				
99	99 Anfänger und Ender rund.	0	St
.130	Firstanfangs- und -endziegel, mit Ortganglappen zu Firstziegeln I mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel aus Hauptposition 572.				
	Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch				
.135	01 Farbton gemäss Hauptpos. 572.	0	St
.170	Gratanfangsziegel halbrund. Abschluss rund zu Firstziegeln I mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel aus Hauptposition 572.				
	Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch				
.175	01 Farbton gemäss Hauptpos. 572.	0	St
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.				
.100	Firstanschluss mit Tonziegeln.				
.110	Firstanschlussziegel einseitig. Bei Biberschwanzziegel-Doppeldach.				
.115	01 Farbton gemäss Hauptpos. 521.	0	m
.130	Doppelte Ziegelreihe einseitig. Bei Biberschwanzziegel-Einfach- oder -Doppeldach.				
	Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch			Übertrag

NPK 363 V'25 Volltext	Projekt: MLV25 - Dachziegel Leistungsverzeichnis: B06-17-39-BX - Biberschwanz à l'Ancienne				Seite 9 21.2.2025
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
577.136	01 Farbton gemäss Hauptpos. 521.	0	m
.200	Gratziegel an Flächenziegel anpassen.				
.210	An Ton-Biberschwanz- oder -Falzziegel.				
.215	02 Firstziegel gemäss Hauptposition 572.	0	m
.500	Uebergänge von First zu Gratn ausbilden.				
.510	First- und Gratziegel anpassen. Mit Blei abdichten.				
.512	*01 Bleilappen mm ... x ...*	0	St
.520	Walfirstziegel zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500.				
99	99 01 Farbton gemäss Hauptpos. 572. 99 Anfänger oder Ender.	0	St
.600	Uebergänge von First in Dachfläche ausbilden.				
.610	Firstziegel anpassen.				
.611	Ton-Firstziegel.	0	St
580	Zusatzarbeiten und Mehrleistungen				
581	Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlanschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'abschnitt 550 als Schnitt beschrieben.				
.110	Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.111	Einfachdach.	0	m
.112	Doppeldach.	0	m
.200	Ziegel bei rechtwinkligen Anschlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen.				
.210	Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.211	Einfachdach.	0	m
	Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch			Übertrag

NPK 363 V'25 Volltext	Projekt: MLV25 - Dachziegel Leistungsverzeichnis: B06-17-39-BX - Biberschwanz à l'Ancienne				Seite 10 21.2.2025
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
581.212	Doppeldach.	0	m
.300	Ziegel bei schiefwinkligen Anschlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen.				
.310	Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.311	Einfachdach.	0	m
.312	Doppeldach.	0	m
.400	Bleilappen.				
.410	Bauseits angelötete Bleilappen einbinden.				
.418	01 Lattenabstand mm 150. 03 LE = m.	0	LE
.419	01 Lattenabstand mm 240. 03 LE = m.	0	LE
582	Brand- und Giebelmauerabdeckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegellattung aus Eiche. Hohlraum zwischen Mauer und Ziegeln mit Steinwollplatten füllen. 1. Schicht: d mm 50 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 110. 2. Schicht: d mm 40 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 60.				
.110	Ton-Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m2
.112	Doppeldach.	0	m2
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.				
.100	Jeden Ziegel sichern.				
.110	Ton-Biberschwanzziegel mit verzinkten Blechklammern befestigen.				
.111	Doppeldach.	0	m2
.112	01 Einfachdach.	0	m2
	Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch			Übertrag

NPK 363 V'25 Volltext	Projekt: MLV25 - Dachziegel Leistungsverzeichnis: B06-17-39-BX - Biberschwanz à l'Ancienne				Seite 11 21.2.2025
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.				
.100	Biberschwanzziegel.				
.110	3/4-Ziegel.				
.116	01 Farbton gemäss Hauptpos. 521.	0	St
.120	1/1-Ziegel.				
.125	01 Farbton gemäss Hauptpos. 521.	0	St
.130	1 1/2-Ziegel.				
.135	01 Farbton gemäss Hauptpos. 521.	0	St
.150	Traufziegel.				
.155	01 Farbton gemäss Hauptpos. 521.	0	St
.160	Firstanschlussziegel.				
.165	01 Farbton gemäss Hauptpos. 521.	0	St
.700	Firstziegel.				
.730	Halbrunde Firstziegel, l mm 400 bis 500.				
.735	01 Farbton gemäss Hauptpos. 572.	0	St
.800	Firstanfangs- und -endziegel.				
.820	Anfangs- und Endziegel halbrund mit Ortganglappen zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500, oder zu Falzfirstziegeln.				
.825	01 Farbton gemäss Hauptpos. 572.	0	St
.850	Runde Gratanfangsziegel zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500.				
.855	01 Farbton gemäss Hauptpos. 572.	0	St
586	Mehrkosten für Spezialziegel.				
.100	Ton-Lüftungziegel.				
.110	Zu Biberschwanzziegeln.				
Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch				Übertrag

NPK 363 V'25 Volltext	Projekt: MLV25 - Dachziegel Leistungsverzeichnis: B06-17-39-BX - Biberschwanz à l'Ancienne				Seite 12 21.2.2025
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	01 Lüfterziegel rund mit Gitter.				
.115	01 Farbton gemäss Hauptpos. 521.	0	St
.400	Lichtdurchlässige Ziegel. Exkl. Schneiden der Unterdachkonstruktion.				
.481	01 Glasziegel rund. 02 Zu Hauptpos. 521. 05 LE = St.				
99	99 Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch	0	LE
587	Mehrleistungen für Kleinflächen und spezielle Dachformen, zu Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Kleinflächen bis m2 5, bei Lukarnen, Gauben, Vordächern und dgl. Ausmass: Anzahl Kleinflächen.				
.110	Ton-Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach. 99 Form und Farbe gemäss Hauptposition 521.	0	St
99					
.112	Doppeldach. 99 Form und Farbe gemäss Hauptposition 521.	0	St
99					
900	Einbauten und Zubehör				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
950	Schneehalter				
951	Schneehalter.				
.100	Für Deckung mit Ton- oder Betonziegeln.				
.181	01 Schneestopp für Biberschwanzziegel. Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch 02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: Rot.	0	LE
.182	01 Schneestopp für Biberschwanzziegel. Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch 02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: Braun.	0	LE
	Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch			Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
951.183	01 Schneestopp für Biberschwanzziegel. Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch 02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: Anthrazit. Total: B06-17-39-BX - Biberschwanz à l'Ancienne	0	LE	Übertrag:
Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch					