

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |    |       |                      |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------------|--|
| NPK Bau<br>Volltext |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Projekt: MLV25 - Dachziegel<br>Leistungsverzeichnis: B08-16.5-39-MO - Biberschwanzziegel Linea |    |       | Seite 1<br>17.2.2025 |  |
| Position            | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge                                                                                          | ME | Preis | Betrag               |  |
| 363D/12             | Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |    |       |                      |  |
| 000                 | Bedingungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |    |       |                      |  |
|                     | . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.<br>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. |                                                                                                |    |       |                      |  |
| .100                | Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 363D/2012.<br>01 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |    |       |                      |  |
| .200                | 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |    |       |                      |  |
| R 090               | Weitere Grundlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |    |       |                      |  |
| R .100              | Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, technischen Dokumentationen und Verlegevorschriften von<br><br>Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |    |       |                      |  |
| 500                 | Deckungen mit Ziegeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |    |       |                      |  |
|                     | Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |    |       |                      |  |
| 510                 | Lattungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |    |       |                      |  |
| 511                 | Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Biberschwanzziegel. Auf Holz nageln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |    |       |                      |  |
| .100                | Für Einfachdach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |    |       |                      |  |
| .110                | Lattenquerschnitt mm 24x48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |    |       |                      |  |
| .111                | Lattenabstand bis mm 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |    |       |                      |  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                              | m2 | ..... | .....                |  |
| .120                | Lattenquerschnitt mm 30x50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |    |       |                      |  |
| .121                | Lattenabstand bis mm 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |    |       |                      |  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                              | m2 | ..... | .....                |  |
| .181                | *01 Lattenquerschnitt mm ... x ...*<br>02 Lattenabstand mm 240.<br>03 LE = m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |    |       |                      |  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                              | LE | ..... | .....                |  |
| .200                | Für Doppeldach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |    |       |                      |  |
| .210                | Lattenquerschnitt mm 24x48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |    |       |                      |  |
| .211                | Lattenabstand bis mm 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |    |       |                      |  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                              | m2 | ..... | .....                |  |
|                     | Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |    |       |                      |  |
|                     | Übertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |    |       | .....                |  |

| NPK 363 V'25<br>Volltext |                                                                                                                                                                                                                                        | Projekt: <b>MLV25 - Dachziegel</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>B08-16.5-39-MO - Biberschwanzziegel Linea</b> |    |           | Seite 2<br>17.2.2025 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------------|
| Position                 | Text                                                                                                                                                                                                                                   | Menge                                                                                                        | ME | Preis     | Betrag               |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |    | Übertrag: | .....                |
| 511.220                  | Lattenquerschnitt mm 30x50.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |    |           |                      |
| .221                     | Lattenabstand bis mm 150.                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                            | m2 | .....     | .....                |
| .281                     | *01 Lattenquerschnitt mm ... x ...*<br>02 Lattenabstand mm 150.<br>03 LE = m2.                                                                                                                                                         | 0                                                                                                            | LE | .....     | .....                |
| 517                      | Mehrleistungen zu Lattungen bei Deckungen mit Ziegeln.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |    |           |                      |
| .100                     | Latten schiefwinklig schneiden.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |    |           |                      |
| .110                     | Lattenquerschnitt mm 24x48.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |    |           |                      |
| 99 .117                  | 01 Lattenabstand mm 150.<br>99                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                            | m  | .....     | .....                |
| .118                     | 01 Lattenabstand mm 240.                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                            | m  | .....     | .....                |
| .120                     | Lattenquerschnitt mm 30x50.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |    |           |                      |
| .127                     | 01 Lattenabstand mm 150.                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                            | m  | .....     | .....                |
| .128                     | 01 Lattenabstand mm 240.                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                            | m  | .....     | .....                |
| .181                     | *01 Lattenquerschnitt mm ... x ...*<br>02 Lattenabstand mm 150.<br>03 LE = m.                                                                                                                                                          | 0                                                                                                            | LE | .....     | .....                |
| .182                     | *01 Lattenquerschnitt mm ... x ...*<br>02 Lattenabstand mm 240.<br>03 LE = m.                                                                                                                                                          | 0                                                                                                            | LE | .....     | .....                |
| 520                      | <b>Deckungen mit Tonziegeln</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |    |           |                      |
| 521                      | Ton-Biberschwanzziegel verlegen.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |    |           |                      |
| .100                     | Einfachdach.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |    |           |                      |
| .110                     | Maschinenziegel, mit 2 Holzschindeln unter jeder Ziegelfuge.<br>01 Biberschwanzziegel Linea 16.5/39 (MO).<br>Schnittformen gemäss Internetseite.<br><br>Gasser Ceramic, <a href="http://www.gasserceramic.ch">www.gasserceramic.ch</a> |                                                                                                              |    |           |                      |
|                          | Gasser Ceramic, <a href="http://www.gasserceramic.ch">www.gasserceramic.ch</a>                                                                                                                                                         |                                                                                                              |    | Übertrag  | .....                |

|                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |    |           |                      |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------------|--|
| NPK 363 V'25<br>Volltext |                                                                                                                                                                                                                          | Projekt: MLV25 - Dachziegel<br>Leistungsverzeichnis: B08-16.5-39-MO - Biberschwanzziegel Linea |    |           | Seite 3<br>17.2.2025 |  |
| Position                 | Text                                                                                                                                                                                                                     | Menge                                                                                          | ME | Preis     | Betrag               |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |    | Übertrag: | .....                |  |
| 521.111<br>99            | Rot.<br>99 Naturrot.                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                              | m2 | .....     | .....                |  |
| .112<br>99               | Standardfarbton.<br>99 Rotbraun, braun.                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                              | m2 | .....     | .....                |  |
| .130                     | Maschinenziegel, mit 1 Aluschindel unter jeder Ziegelfuge.<br>01 Biberschwanzziegel Linea 16.5/39 (MO).<br>Schnittformen gemäss Internetseite.<br><br>Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch                               |                                                                                                |    |           |                      |  |
| .131<br>99               | Rot.<br>99 Naturrot.                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                              | m2 | .....     | .....                |  |
| .132<br>99               | Standardfarbton.<br>99 Rotbraun, braun.                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                              | m2 | .....     | .....                |  |
| .150                     | Maschinenziegel, mit Abdichtungsplatten aus PVC-U, b bis mm 300, über jeder Ziegelreihe.<br>01 Biberschwanzziegel Linea 16.5/39 (MO).<br>Schnittformen gemäss Internetseite.<br><br>Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch |                                                                                                |    |           |                      |  |
| .151<br>99               | Rot.<br>99 Naturrot.                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                              | m2 | .....     | .....                |  |
| .152<br>99               | Standardfarbton.<br>99 Rotbraun, braun.                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                              | m2 | .....     | .....                |  |
| .200                     | Doppeldach.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |    |           |                      |  |
| .210                     | Maschinenziegel.<br>01 Biberschwanzziegel Linea 16.5/39 (MO).<br>Schnittformen gemäss Internetseite.<br><br>Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch                                                                         |                                                                                                |    |           |                      |  |
| .211<br>99               | Rot.<br>99 Naturrot.                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                              | m2 | .....     | .....                |  |
| .212<br>99               | Standardfarbton.<br>99 Rotbraun, braun.                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                              | m2 | .....     | .....                |  |
|                          | Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |    | Übertrag  | .....                |  |

| NPK 363 V'25<br>Volltext | Projekt: <b>MLV25 - Dachziegel</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>B08-16.5-39-MO - Biberschwanzziegel Linea</b> | Seite 4<br>17.2.2025 |    |           |        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------|--------|
| Position                 | Text                                                                                                         | Menge                | ME | Preis     | Betrag |
| 550                      | <b>Schnitte</b>                                                                                              |                      |    | Übertrag: | .....  |
|                          |                                                                                                              |                      |    |           |        |
| 551                      | Ziegel rechtwinklig schneiden.                                                                               |                      |    |           |        |
| .100                     | Tonziegel.                                                                                                   |                      |    |           |        |
| .110                     | Biberschwanzziegel.                                                                                          |                      |    |           |        |
| .111                     | Einfachdach.                                                                                                 | 0                    | m  | .....     | .....  |
| .112                     | Doppeldach.                                                                                                  | 0                    | m  | .....     | .....  |
| 552                      | Ziegel schiefwinklig schneiden.                                                                              |                      |    |           |        |
| .100                     | Tonziegel.                                                                                                   |                      |    |           |        |
| .110                     | Biberschwanzziegel.                                                                                          |                      |    |           |        |
| .111                     | Einfachdach.                                                                                                 | 0                    | m  | .....     | .....  |
| .112                     | Doppeldach.                                                                                                  | 0                    | m  | .....     | .....  |
| 553                      | Ziegel rund schneiden.                                                                                       |                      |    |           |        |
| .100                     | Tonziegel.                                                                                                   |                      |    |           |        |
| .110                     | Biberschwanzziegel.                                                                                          |                      |    |           |        |
| .111                     | Einfachdach.                                                                                                 | 0                    | m  | .....     | .....  |
| .112                     | Doppeldach.                                                                                                  | 0                    | m  | .....     | .....  |
| 554                      | Ziegel bei runden Durchführungen schneiden.                                                                  |                      |    |           |        |
| .100                     | Ton-Biberschwanzziegel.                                                                                      |                      |    |           |        |
| .110                     | Einfachdach.                                                                                                 |                      |    |           |        |
| .114                     | *01 Durchmesser mm ...*                                                                                      | 0                    | St | .....     | .....  |
| .120                     | Doppeldach.                                                                                                  |                      |    |           |        |
| .124                     | *01 Durchmesser mm ...*                                                                                      | 0                    | St | .....     | .....  |
|                          |                                                                                                              |                      |    |           |        |
|                          |                                                                                                              |                      |    |           |        |
|                          |                                                                                                              |                      |    |           |        |
|                          |                                                                                                              |                      |    |           |        |
|                          | Gasser Ceramic, <a href="http://www.gasserceramic.ch">www.gasserceramic.ch</a>                               |                      |    | Übertrag  | .....  |

| NPK 363 V'25<br>Volltext |                                                                                                       | Projekt: <b>MLV25 - Dachziegel</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>B08-16.5-39-MO - Biberschwanzziegel Linea</b> |    |           | Seite 5<br>17.2.2025 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------------|
| Position                 | Text                                                                                                  | Menge                                                                                                        | ME | Preis     | Betrag               |
|                          |                                                                                                       |                                                                                                              |    | Übertrag: | .....                |
| 555                      | Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden.                                                     |                                                                                                              |    |           |                      |
| .100                     | Ton-Biberschwanzziegel.                                                                               |                                                                                                              |    |           |                      |
| .110                     | Einfachdach.                                                                                          |                                                                                                              |    |           |                      |
| .115                     | *01 b x h mm ... x ...*                                                                               | 0                                                                                                            | St | .....     | .....                |
| .120                     | Doppeldach.                                                                                           |                                                                                                              |    |           |                      |
| .125                     | *01 b x h mm ... x ...*                                                                               | 0                                                                                                            | St | .....     | .....                |
| 560                      | <b>Trauf-, Ort- und Kehlausbildung</b>                                                                |                                                                                                              |    |           |                      |
| 561                      | Traufausbildung bei Deckungen mit Ziegeln.                                                            |                                                                                                              |    |           |                      |
| .100                     | Ton-Traufziegel.                                                                                      |                                                                                                              |    |           |                      |
| .110                     | Traufziegel bei Biberschwanzziegel-Doppeldach, als Mehrleistung.                                      |                                                                                                              |    |           |                      |
| .115                     | 01 Farbton gemäss Hauptpos. 521.                                                                      | 0                                                                                                            | m  | .....     | .....                |
| .120                     | Doppelte Ziegelreihe bei Biberschwanzziegel-Einfach-,<br>-Doppel- oder -Kronendach, als Mehrleistung. |                                                                                                              |    |           |                      |
| .126                     | 01 Farbton gemäss Hauptpos. 521.                                                                      | 0                                                                                                            | m  | .....     | .....                |
| .200                     | Belüftung bei Traufe.                                                                                 |                                                                                                              |    |           |                      |
| .210                     | Belüftungskämme aus Kunststoff.                                                                       |                                                                                                              |    |           |                      |
| .211                     | Auf Holzunterlage nageln.                                                                             |                                                                                                              |    |           |                      |
| 99                       | 99 Traufkamm Kunststoff rot.                                                                          |                                                                                                              |    |           |                      |
|                          | Gasser Ceramic, <a href="http://www.gasserceramic.ch">www.gasserceramic.ch</a>                        | 0                                                                                                            | m  | .....     | .....                |
| 563                      | Ortausbildung mit Ziegelleisten.                                                                      |                                                                                                              |    |           |                      |
| .100                     | Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden.                                                              |                                                                                                              |    |           |                      |
| .110                     | Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.                                                                       |                                                                                                              |    |           |                      |
| .111                     | Einfachdach.                                                                                          | 0                                                                                                            | m  | .....     | .....                |
| .112                     | Doppeldach.                                                                                           | 0                                                                                                            | m  | .....     | .....                |
| .200                     | Ziegelleisten aus Mehrschicht- oder parallel verleimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden.     |                                                                                                              |    |           |                      |
|                          | Gasser Ceramic, <a href="http://www.gasserceramic.ch">www.gasserceramic.ch</a>                        |                                                                                                              |    | Übertrag  | .....                |

| NPK 363 V'25<br>Volltext | Projekt: <b>MLV25 - Dachziegel</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>B08-16.5-39-MO - Biberschwanzziegel Linea</b> | Seite 6<br>17.2.2025 |    |           |        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------|--------|
| Position                 | Text                                                                                                         | Menge                | ME | Preis     | Betrag |
|                          |                                                                                                              |                      |    | Übertrag: | .....  |
| 563.210                  | Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.                                                                              |                      |    |           |        |
| .211                     | Einfachdach.                                                                                                 | 0                    | m  | .....     | .....  |
| .212                     | Doppeldach.                                                                                                  | 0                    | m  | .....     | .....  |
| .400                     | Auf Ziegelleisten montierte Bleche für Ziegel ausschneiden und anpassen.                                     |                      |    |           |        |
| .410                     | Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.                                                                              |                      |    |           |        |
| .411                     | Einfachdach.                                                                                                 | 0                    | m  | .....     | .....  |
| .412                     | Doppeldach.                                                                                                  | 0                    | m  | .....     | .....  |
| .500                     | Bord- oder Ortziegel mit Sturmklammern befestigen.                                                           |                      |    |           |        |
| .510                     | Bei Deckung mit Ton-Biberschwanzziegeln als Einfach- oder Kronendach.                                        |                      |    |           |        |
| 99 .511                  | Stahldraht verzinkt.<br>99 Sturmklammern Nr. 1+2.<br><br>Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch                | 0                    | m  | .....     | .....  |
| 99 .513                  | Kupferdraht.<br>99 Sturmklammern Nr. 1+2.<br><br>Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch                        | 0                    | m  | .....     | .....  |
| .520                     | Bei Deckung mit Ton-Biberschwanzziegeln als Doppeldach.                                                      |                      |    |           |        |
| 99 .521                  | Stahldraht verzinkt.<br>99 Sturmklammern Nr. 1+2.<br><br>Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch                | 0                    | m  | .....     | .....  |
| 99 .523                  | Kupferdraht.<br>99 Sturmklammern Nr. 1+2.<br><br>Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch                        | 0                    | m  | .....     | .....  |
| .600                     | Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.                  |                      |    |           |        |
| .610                     | Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.                                                                              |                      |    |           |        |
| .611                     | Einfachdach.                                                                                                 | 0                    | m  | .....     | .....  |
|                          | Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch                                                                         |                      |    | Übertrag  | .....  |

| NPK 363 V'25<br>Volltext |                                                                                                                 | Projekt: <b>MLV25 - Dachziegel</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>B08-16.5-39-MO - Biberschwanzziegel Linea</b> |    |                    | Seite 7<br>17.2.2025 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|----------------------|
| Position                 | Text                                                                                                            | Menge                                                                                                        | ME | Preis              | Betrag               |
| 563.612                  | Doppeldach.                                                                                                     | 0                                                                                                            | m  | Übertrag:<br>..... | .....                |
| 565                      | Ziegel bei Ortgängen anpassen.<br>Uebergänge mit Blei abdichten.                                                |                                                                                                              |    |                    |                      |
| .100                     | Anpassungen.                                                                                                    |                                                                                                              |    |                    |                      |
| .110                     | Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.       |                                                                                                              |    |                    |                      |
| .111                     | Tonziegel.                                                                                                      | 0                                                                                                            | St | .....              | .....                |
| .120                     | Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.                                                                         |                                                                                                              |    |                    |                      |
| .121                     | Tonziegel.                                                                                                      | 0                                                                                                            | St | .....              | .....                |
| .130                     | Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.                      |                                                                                                              |    |                    |                      |
| .131                     | Tonziegel.                                                                                                      | 0                                                                                                            | St | .....              | .....                |
| 570                      | <b>First- und Gratausbildung</b>                                                                                |                                                                                                              |    |                    |                      |
| 571                      | First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln.                                                                |                                                                                                              |    |                    |                      |
| .100                     | Auf Holz befestigen.                                                                                            |                                                                                                              |    |                    |                      |
| .110                     | Fichte/Tanne.                                                                                                   |                                                                                                              |    |                    |                      |
| .113                     | Querschnitt mm 100x30.                                                                                          | 0                                                                                                            | m  | .....              | .....                |
| .114                     | *01 Querschnitt mm ... x ...*                                                                                   | 0                                                                                                            | m  | .....              | .....                |
| 572                      | Ton-First- und -Gratziegel.                                                                                     |                                                                                                              |    |                    |                      |
| .100                     | Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen. |                                                                                                              |    |                    |                      |
| .130                     | Ziegellänge mm 400 bis 450.<br>01 Firstziegel 16/22 (MO).<br><br>Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch           |                                                                                                              |    |                    |                      |
| 99                       | .131 Rot.<br>99 Naturrot.                                                                                       | 0                                                                                                            | m  | .....              | .....                |
| 99                       | .132 Standardfarbton.<br>99 Rotbraun.                                                                           | 0                                                                                                            | m  | .....              | .....                |
|                          | Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch                                                                            |                                                                                                              |    | Übertrag           | .....                |

| NPK 363 V'25<br>Volltext |                                                                                                                                                                               | Projekt: MLV25 - Dachziegel<br>Leistungsverzeichnis: B08-16.5-39-MO - Biberschwanzziegel Linea |    |           | Seite 8<br>17.2.2025 |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------------|--|
| Position                 | Text                                                                                                                                                                          | Menge                                                                                          | ME | Preis     | Betrag               |  |
|                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                |    | Übertrag: | .....                |  |
| 572.181                  | 01 Firstziegel Fi 44 (ZR).<br><br>Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch<br>02 Ziegellänge mm 450.<br>03 Farbton Naturrot.<br>05 LE = m<br>06 Standardfarbton: Rotbraun, braun. | 0                                                                                              | LE | .....     | .....                |  |
| .182                     | 01 Firstziegel Fi 40 (ZR).<br><br>Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch<br>02 Ziegellänge mm 410.<br>03 Farbton Naturrot.<br>05 LE = m<br>06 Standardfarbton: Rotbraun, braun. | 0                                                                                              | LE | .....     | .....                |  |
| 576                      | Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.                                                                                                            |                                                                                                |    |           |                      |  |
| .100                     | Zu halbrunden Ton-Firstziegeln.                                                                                                                                               |                                                                                                |    |           |                      |  |
| .120                     | Firstanfangs- und -endziegel zu Firstziegeln I mm 400 bis 500.<br>01 Zu Firstziegel aus Hauptposition 572.                                                                    |                                                                                                |    |           |                      |  |
|                          | Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch                                                                                                                                          |                                                                                                |    |           |                      |  |
| 99                       | .125 01 Farbton gemäss Hauptpos. 572.<br>99 Anfänger und Ender gerade.                                                                                                        | 0                                                                                              | St | .....     | .....                |  |
| .130                     | Firstanfangs- und -endziegel, mit Ortganglappen zu Firstziegeln I mm 400 bis 500.<br>01 Zu Firstziegel aus Hauptposition 572.                                                 |                                                                                                |    |           |                      |  |
|                          | Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch                                                                                                                                          |                                                                                                |    |           |                      |  |
| .135                     | 01 Farbton gemäss Hauptpos. 572.                                                                                                                                              | 0                                                                                              | St | .....     | .....                |  |
| .170                     | Gratanfangsziegel halbrund.<br>Abschluss rund zu Firstziegeln I mm 400 bis 500.<br>01 Zu Firstziegel aus Hauptposition 572.                                                   |                                                                                                |    |           |                      |  |
|                          | Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch                                                                                                                                          |                                                                                                |    |           |                      |  |
| .175                     | 01 Farbton gemäss Hauptpos. 572.                                                                                                                                              | 0                                                                                              | St | .....     | .....                |  |
| .181                     | 01 Firstanfangs- und Endziegel zu Firstziegeln I mm 400 bis 500.<br>02 Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch<br>04 Farbton Farbton gemäss Hauptpos. 572.<br>05 LE = St.        |                                                                                                |    |           |                      |  |
| 99                       | 99 Anfänger und Ender rund.                                                                                                                                                   | 0                                                                                              | LE | .....     | .....                |  |
|                          | Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch                                                                                                                                          |                                                                                                |    | Übertrag  | .....                |  |

| NPK 363 V'25<br>Volltext | Projekt: <b>MLV25 - Dachziegel</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>B08-16.5-39-MO - Biberschwanzziegel Linea</b>            | Seite 9<br>17.2.2025 |    |           |        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------|--------|
| Position                 | Text                                                                                                                    | Menge                | ME | Preis     | Betrag |
|                          |                                                                                                                         |                      |    | Übertrag: | .....  |
| 577                      | Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.                                                                            |                      |    |           |        |
| .100                     | Firstanschluss mit Tonziegeln.                                                                                          |                      |    |           |        |
| .110                     | Firstanschlussziegel einseitig. Bei Biberschwanzziegel-Doppeldach.                                                      |                      |    |           |        |
| .115                     | 01 Farbton gemäss Hauptpos. 521.                                                                                        | 0                    | m  | .....     | .....  |
| .130                     | Doppelte Ziegelreihe einseitig. Bei Biberschwanzziegel-Einfach- oder -Doppeldach.                                       |                      |    |           |        |
| .136                     | 01 Farbton gemäss Hauptpos. 521.                                                                                        | 0                    | m  | .....     | .....  |
| .200                     | Gratziegel an Flächenziegel anpassen.                                                                                   |                      |    |           |        |
| .210                     | An Ton-Biberschwanz- oder -Falzziegel.                                                                                  |                      |    |           |        |
| .215                     | 02 Firstziegel gemäss Hauptposition 572.                                                                                | 0                    | m  | .....     | .....  |
| .500                     | Uebergänge von First zu Graten ausbilden.                                                                               |                      |    |           |        |
| .510                     | First- und Gratziegel anpassen. Mit Blei abdichten.                                                                     |                      |    |           |        |
| .512                     | *01 Bleilappen mm ... x ...*                                                                                            | 0                    | St | .....     | .....  |
| .520                     | Walfirstziegel zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500.                                                                       |                      |    |           |        |
| .524                     | 01 Farbton gemäss Hauptpos. 572.                                                                                        |                      |    |           |        |
| 99                       | 99 Anfänger oder Ender.                                                                                                 | 0                    | St | .....     | .....  |
| .600                     | Uebergänge von First in Dachfläche ausbilden.                                                                           |                      |    |           |        |
| .610                     | Firstziegel anpassen.                                                                                                   |                      |    |           |        |
| .611                     | Ton-Firstziegel.                                                                                                        | 0                    | St | .....     | .....  |
| 580                      | <b>Zusatzarbeiten und Mehrleistungen</b>                                                                                |                      |    |           |        |
| 581                      | Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlanschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln.                                                     |                      |    |           |        |
| .100                     | Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'abschnitt 550 als Schnitt beschrieben. |                      |    |           |        |
| .110                     | Ton-Biberschwanzziegeldach.                                                                                             |                      |    |           |        |
| .111                     | Einfachdach.                                                                                                            | 0                    | m  | .....     | .....  |
|                          | Gasser Ceramic, <a href="http://www.gasserceramic.ch">www.gasserceramic.ch</a>                                          |                      |    | Übertrag  | .....  |

| NPK 363 V'25<br>Volltext |                                                                                                                                                                                                    | Projekt: <b>MLV25 - Dachziegel</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>B08-16.5-39-MO - Biberschwanzziegel Linea</b> |    |           | Seite 10<br>17.2.2025 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------------|
| Position                 | Text                                                                                                                                                                                               | Menge                                                                                                        | ME | Preis     | Betrag                |
|                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |    | Übertrag: | .....                 |
| 581.112                  | Doppeldach.                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                            | m  | .....     | .....                 |
| .200                     | Ziegel bei rechtwinkligen Anschlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen.                                                                                      |                                                                                                              |    |           |                       |
| .210                     | Ton-Biberschwanzziegeldach.                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |    |           |                       |
| .211                     | Einfachdach.                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                            | m  | .....     | .....                 |
| .212                     | Doppeldach.                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                            | m  | .....     | .....                 |
| .300                     | Ziegel bei schiefwinkligen Anschlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen.                                                                                                            |                                                                                                              |    |           |                       |
| .310                     | Ton-Biberschwanzziegeldach.                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |    |           |                       |
| .311                     | Einfachdach.                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                            | m  | .....     | .....                 |
| .312                     | Doppeldach.                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                            | m  | .....     | .....                 |
| .400                     | Bleilappen.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |    |           |                       |
| .410                     | Bauseits angelötete Bleilappen einbinden.                                                                                                                                                          |                                                                                                              |    |           |                       |
| .418                     | 01 Lattenabstand mm 150.<br>03 LE = m.                                                                                                                                                             | 0                                                                                                            | LE | .....     | .....                 |
| .419                     | 01 Lattenabstand mm 240.<br>03 LE = m.                                                                                                                                                             | 0                                                                                                            | LE | .....     | .....                 |
| 582                      | Brand- und Giebelmauerabdeckungen mit Ziegeln.                                                                                                                                                     |                                                                                                              |    |           |                       |
| .100                     | Ziegellattung aus Eiche. Hohlraum zwischen Mauer und Ziegeln mit Steinwollplatten füllen. 1. Schicht: d mm 50 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 110. 2. Schicht: d mm 40 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 60. |                                                                                                              |    |           |                       |
| .110                     | Ton-Biberschwanzziegel.                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |    |           |                       |
| .111                     | Einfachdach.                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                            | m2 | .....     | .....                 |
| .112                     | Doppeldach.                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                            | m2 | .....     | .....                 |
| 583                      | Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.                                                                                                                                  |                                                                                                              |    |           |                       |
| .100                     | Jeden Ziegel sichern.                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |    |           |                       |
|                          | Gasser Ceramic, <a href="http://www.gasserceramic.ch">www.gasserceramic.ch</a>                                                                                                                     |                                                                                                              |    | Übertrag  | .....                 |

| NPK 363 V'25<br>Volltext | Projekt: <b>MLV25 - Dachziegel</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>B08-16.5-39-MO - Biberschwanzziegel Linea</b>   | Seite 11<br>17.2.2025 |    |           |        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-----------|--------|
| Position                 | Text                                                                                                           | Menge                 | ME | Preis     | Betrag |
|                          |                                                                                                                |                       |    | Übertrag: | .....  |
| 583.110                  | Ton-Biberschwanzziegel mit verzinkten Blechklammern befestigen.                                                |                       |    |           |        |
| .111                     | Doppeldach.                                                                                                    | 0                     | m2 | .....     | .....  |
| .112                     | 01 Einfachdach.                                                                                                | 0                     | m2 | .....     | .....  |
| 584                      | Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.                                       |                       |    |           |        |
| .100                     | Biberschwanzziegel.                                                                                            |                       |    |           |        |
| .110                     | 3/4-Ziegel.                                                                                                    |                       |    |           |        |
| .116                     | 01 Farbton gemäss Hauptpos. 521.                                                                               | 0                     | St | .....     | .....  |
| .120                     | 1/1-Ziegel.                                                                                                    |                       |    |           |        |
| .125                     | 01 Farbton gemäss Hauptpos. 521.                                                                               | 0                     | St | .....     | .....  |
| .130                     | 1 1/2-Ziegel.                                                                                                  |                       |    |           |        |
| .135                     | 01 Farbton gemäss Hauptpos. 521.                                                                               | 0                     | St | .....     | .....  |
| .150                     | Traufziegel.                                                                                                   |                       |    |           |        |
| .155                     | 01 Farbton gemäss Hauptpos. 521.                                                                               | 0                     | St | .....     | .....  |
| .160                     | Firstanschlussziegel.                                                                                          |                       |    |           |        |
| .165                     | 01 Farbton gemäss Hauptpos. 521.                                                                               | 0                     | St | .....     | .....  |
| .700                     | Firstziegel.                                                                                                   |                       |    |           |        |
| .730                     | Halbrunde Firstziegel, l mm 400 bis 500.                                                                       |                       |    |           |        |
| .735                     | 01 Farbton gemäss Hauptpos. 572.                                                                               | 0                     | St | .....     | .....  |
| .800                     | Firstanfangs- und -endziegel.                                                                                  |                       |    |           |        |
| .810                     | Anfangs- und Endziegel halbrund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstziegeln.                   |                       |    |           |        |
| .815                     | 01 Farbton gemäss Hauptpos. 576.                                                                               | 0                     | St | .....     | .....  |
| .820                     | Anfangs- und Endziegel halbrund mit Ortganglappen zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500, oder zu Falzfirstziegeln. |                       |    |           |        |
| .825                     | 01 Farbton gemäss Hauptpos. 572.                                                                               | 0                     | St | .....     | .....  |
|                          | Gasser Ceramic, <a href="http://www.gasserceramic.ch">www.gasserceramic.ch</a>                                 |                       |    | Übertrag  | .....  |

| NPK 363 V'25<br>Volltext |                                                                                                                       | Projekt: <b>MLV25 - Dachziegel</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>B08-16.5-39-MO - Biberschwanzziegel Linea</b> |    |           | Seite 12<br>17.2.2025 |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------------|--|
| Position                 | Text                                                                                                                  | Menge                                                                                                        | ME | Preis     | Betrag                |  |
|                          |                                                                                                                       |                                                                                                              |    | Übertrag: | .....                 |  |
| 584.850                  | Runde Gratanfangsziegel zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500.                                                            |                                                                                                              |    |           |                       |  |
| .855                     | 01 Farbton gemäss Hauptpos. 572.                                                                                      | 0                                                                                                            | St | .....     | .....                 |  |
| 586                      | Mehrkosten für Spezialziegel.                                                                                         |                                                                                                              |    |           |                       |  |
| .100                     | Ton-Lüftungsziegel.                                                                                                   |                                                                                                              |    |           |                       |  |
| .110                     | Zu Biberschwanzziegeln.<br>01 Lüfterziegel rund mit Gitter.                                                           |                                                                                                              |    |           |                       |  |
| .115                     | 01 Farbton gemäss Hauptpos. 521.                                                                                      | 0                                                                                                            | St | .....     | .....                 |  |
| .400                     | Lichtdurchlässige Ziegel.<br>Exkl. Schneiden der Unterdachkonstruktion.                                               |                                                                                                              |    |           |                       |  |
| .481                     | 01 Glasziegel rund.<br>02 Zu Hauptpos. 521.<br>05 LE = St.                                                            |                                                                                                              |    |           |                       |  |
| 99                       | 99 Gasser Ceramic, <a href="http://www.gasserceramic.ch">www.gasserceramic.ch</a>                                     | 0                                                                                                            | LE | .....     | .....                 |  |
| 587                      | Mehrleistungen für Kleinflächen und spezielle Dachformen, zu Deckungen mit Ziegeln.                                   |                                                                                                              |    |           |                       |  |
| .100                     | Kleinflächen bis m2 5, bei Lukarnen, Gauben, Vordächern und dgl. Ausmass: Anzahl Kleinflächen.                        |                                                                                                              |    |           |                       |  |
| .110                     | Ton-Biberschwanzziegel.                                                                                               |                                                                                                              |    |           |                       |  |
| .111                     | Einfachdach.                                                                                                          |                                                                                                              |    |           |                       |  |
| 99                       | 99 Form und Farbe gemäss Hauptposition 521.                                                                           | 0                                                                                                            | St | .....     | .....                 |  |
| .112                     | Doppeldach.                                                                                                           |                                                                                                              |    |           |                       |  |
| 99                       | 99 Form und Farbe gemäss Hauptposition 521.                                                                           | 0                                                                                                            | St | .....     | .....                 |  |
| 900                      | <b>Einbauten und Zubehör</b>                                                                                          |                                                                                                              |    |           |                       |  |
|                          | Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. |                                                                                                              |    |           |                       |  |
| 950                      | <b>Schneehalter</b>                                                                                                   |                                                                                                              |    |           |                       |  |
| 951                      | Schneehalter.                                                                                                         |                                                                                                              |    |           |                       |  |
| .100                     | Für Deckung mit Ton- oder Betonziegeln.                                                                               |                                                                                                              |    |           |                       |  |
|                          | Gasser Ceramic, <a href="http://www.gasserceramic.ch">www.gasserceramic.ch</a>                                        |                                                                                                              |    | Übertrag  | .....                 |  |

| Position                                                | Text                                                                                                                                                                  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|--------|
|                                                         |                                                                                                                                                                       |       |    | Übertrag: | .....  |
| 951.181                                                 | 01 Schneestopp für Biberschwanzziegel.<br>Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch<br>02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet.<br>03 LE = St.<br>04 Farbton: Rot.       | 0     | LE | .....     | .....  |
| .182                                                    | 01 Schneestopp für Biberschwanzziegel.<br>Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch<br>02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet.<br>03 LE = St.<br>04 Farbton: Braun.     | 0     | LE | .....     | .....  |
| .183                                                    | 01 Schneestopp für Biberschwanzziegel.<br>Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch<br>02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet.<br>03 LE = St.<br>04 Farbton: Anthrazit. | 0     | LE | .....     | .....  |
| Total: <b>B08-16.5-39-MO - Biberschwanzziegel Linea</b> |                                                                                                                                                                       |       |    |           | .....  |
|                                                         |                                                                                                                                                                       |       |    |           |        |
| Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch                    |                                                                                                                                                                       |       |    |           |        |