NPK Bau Volltext	Projekt: MLV25 - Dachziegel Leistungsverzeichnis: F07-GS20-ZR - Glattschiebeziegel GS 20 (ZR)				Seite 1 10.3.2025
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
363D/12	Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'25)				
000	Bedingungen				
<p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>					
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 363D/2012. 01 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'25)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
R 090	Weitere Grundlagen.				
R 091	Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, technischen Dokumentationen und Verlegevorschriften von Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch				
500	Deckungen mit Ziegeln				
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.					
510	Lattungen				
512	Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Falz- oder -Pfannenziegel. Auf Holz nageln.				
.100	Für Flach-, Mulden-, Herz-, Glatt- oder Pfannenziegel.				
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.115	01 Lattenabstand mm 330 bis 380.	0	m2		
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.125	01 Lattenabstand mm 330 bis 380.	0	m2		
.181	*01 Lattenquerschnitt mm ... x ...* 02 Lattenabstand mm 330 bis 380. 03 LE = m2.	0	LE		
517	Mehrleistungen zu Lattungen bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Latten schiefwinklig schneiden.				
Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch		Übertrag			

NPK 363 V'25 Volltext	Projekt: MLV25 - Dachziegel Leistungsverzeichnis: F07-GS20-ZR - Glattschiebeziegel GS 20 (ZR)			Seite 2 10.3.2025	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
517.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.117	01 Lattenabstand mm 330 bis 380.	0	m		
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.127	01 Lattenabstand mm 330 bis 380.	0	m		
.181	*01 Lattenquerschnitt mm ... x ...* 02 Lattenabstand mm 330 bis 380. 03 LE = m.	0	LE		
520	Deckungen mit Tonziegeln				
522	Ton-Falzziegel verlegen.				
.500	Glatt-Schiebeziegel in Linie oder versetzt verlegen. 01 Glattschiebeziegel GS 20 (ZR). Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch				
.581	01 Lattenabstand mm 330 bis 380. 02 Farbton: Naturrot. 03 LE = m2.	0	LE		
.582	01 Lattenabstand mm 330 bis 380. 02 Farbton (Standard): Dunkelbraun. 03 LE = m2.	0	LE		
.583	01 Lattenabstand mm 330 bis 380. 02 Farbton (Sonderfarbton 2): Dunkelgrau, anthrazit. 03 LE = m2.	0	LE		
550	Schnitte				
551	Ziegel rechtwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.125	Glattziegel.	0	m		
	Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch			Übertrag	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
552	Ziegel schiefwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.125	Glattziegel.	0	m		
553	Ziegel rund schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.125	Glattziegel.	0	m		
554	Ziegel bei runden Durchführungen schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.250	Glattziegel.				
.254	*01 Durchmesser mm ...*	0	St		
555	Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.250	Glattziegel.				
.255	*01 bxh mm ... x ...*	0	St		
560	Trauf-, Ort- und Kehlausbildung				
561	Traufausbildung bei Deckungen mit Ziegeln.				
.200	Belüftung bei Traufe.				
.210	Belüftungskämme aus Kunststoff.				
.211	Auf Holzunterlage nageln.				
99	99 Traufkamm Kunststoff rot.				
	Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch	0	m		
562	Ortausbildung mit Ortgangziegeln.				
.100	Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung (1).				
	Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch			Übertrag	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
562.160	Zu Glatt- oder Glattschiebeziegeln.				
.165	01 Farbton gemäss Hauptpos. 522.	0	m		
563	Ortausbildung mit Ziegelleisten.				
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden.				
.120	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m		
.200	Ziegelleisten aus Mehrschicht- oder parallel verleimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden.				
.220	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m		
.400	Auf Ziegelleisten montierte Bleche für Ziegel ausschneiden und anpassen.				
.420	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.421	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m		
.500	Bord- oder Ortziegel mit Sturmklammern befestigen.				
.530	Bei Deckung mit Ton-Flach-, -Mulden-, -Herz- oder -Glattziegeln.				
99	.531 Stahldraht verzinkt. 99 Sturmklammern Nr. 1+2. Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch	0	m		
99	.533 Kupferdraht. 99 Sturmklammern Nr. 1+2. Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch	0	m		
.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.620	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.621	Flach-, Mulden-, Bergmulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m		
	Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch			Übertrag	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
564	Bordziegel.				
.100	Als Mehrleistung.				
.110	Zu Tonziegeln.				
.112	Glattziegel.	0	m		
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.				
.100	Anpassungen.				
.110	Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.				
.111	Tonziegel.	0	St		
.120	Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.				
.121	Tonziegel.	0	St		
.130	Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.				
.131	Tonziegel.	0	St		
570	First- und Gratausbildung				
571	First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Auf Holz befestigen.				
.110	Fichte/Tanne.				
.113	Querschnitt mm 100x30.	0	m		
.114	*01 Querschnitt mm ... x ...*	0	m		
572	Ton-First- und -Gratziegel.				
.100	Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen.				
.130	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Firstziegel Fi 44 (ZR). Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch				
	Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch			Übertrag	

NPK 363 V'25 Volltext	Projekt: MLV25 - Dachziegel Leistungsverzeichnis: F07-GS20-ZR - Glattschiebeziegel GS 20 (ZR)		Seite 6 10.3.2025		
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
572.131 99	Rot. 99 Naturrot.	0	m		
.132 99	Standardfarbton. 99 Dunkelbraun.	0	m		
.134 99	Sonderfarbton 2. 99 Dunkelgrau, anthrazit.	0	m		
.181 99	01 Firstziegel 16/22 (MO). Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch 02 Ziegellänge mm 450. 03 Farbton: Naturrot. 05 LE = m. 99 Sonderfarbton 2: Dunkelgrau, anthrazit.	0	LE		
.182 99	01 Firstziegel Fi 46 (ZR). Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch 02 Ziegellänge mm 470. 03 Farbton Naturrot. 04 Standardfarbton: Dunkelbraun. 05 LE = m. 99 Sonderfarbton 2: Anthrazit.	0	LE		
.300	Winkelförmige Firstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.310	Ziegellänge mm 350 bis 400. 01 Firstziegel 130 (MO) inkl. Verbindungsstück. Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch				
.311 99	Rot. 99 Naturrot.	0	m		
.312 99	Standardfarbton. 99 Dunkelbraun.	0	m		
.314 99	Sonderfarbton 2. 99 Dunkelgrau, anthrazit.	0	m		
.400	Halbrunde Lüftungfirstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen.				
	Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch			Übertrag	

NPK 363 V'25 Volltext	Projekt: MLV25 - Dachziegel Leistungsverzeichnis: F07-GS20-ZR - Glattschiebeziegel GS 20 (ZR)				Seite 7 10.3.2025
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
572.420	Ziegellänge mm 400 bis 450. Mit systemzugehörigen Elementen zur Dachentlüftung. 01 Firstziegel Lüfterfirst (ZR) inkl. Verbindungsstück. Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch.				
99 .421	Rot. 99 Naturrot.	0	m		
99 .422	Standardfarbton. 99 Dunkelbraun.	0	m		
99 .424	Sonderfarbton 2. 99 Dunkelgrau, anthrazit.	0	m		
576	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.				
.100	Zu halbrunden Ton-Firstziegeln.				
.120	Firstanfangs- und -endziegel zu Firstziegeln I mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel aus Hauptposition 572. Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch				
99 .125	01 Farbton gemäss Hauptpos. 572. 99 Anfänger und Ender gerade.	0	St		
.130	Firstanfangs- und -endziegel, mit Ortganglappen zu Firstziegeln I mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel aus Hauptposition 572. Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch				
.135	01 Farbton gemäss Hauptpos. 572.	0	St		
.140	Firstanfangs- und -endziegel, zu Lüftungsfirstziegeln I mm 400 bis 450.				
.145	01 Farbton gemäss Hauptpos. 572.	0	St		
.170	Gratanfangsziegel halbrund. Abschluss rund zu Firstziegeln I mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel aus Hauptposition 572. Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch				
.175	01 Farbton gemäss Hauptpos. 572.	0	St		
	Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch			Übertrag	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
576.181	01 Firstanfangs- und Endziegel zu Firstziegeln I mm 400 bis 500. 02 Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch 04 Farbton gemäss Hauptpos. 572. 05 LE = St.				
99	99 Anfänger und Ender rund.	0	LE		
.182	01 Anfang-und Endplatte zu Lüfterfirst. 02 Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch 04 Farbton gemäss Hauptpos. 572. 05 LE = St.				
		0	LE		
.300	Zu winkelförmigen Ton-Firstziegeln.				
.310	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu winkelförmigen Firstziegeln I mm 350 bis 400. 01 Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch				
.315	01 Farbton gemäss Hauptpos. 572. 99 Anfänger und Ender gerade.				
99		0	St		
.316	01 Farbton gemäss Hauptpos. 572. 99 Anfänger und Ender mit Lappen.				
99		0	St		
577	Mehreleistungen zu First- und Gratausbildung.				
.200	Gratziegel an Flächenziegel anpassen.				
.210	An Ton-Biberschwanz- oder -Falzziegel.				
.213	Firstziegel, I mm 400 bis 450.				
		0	m		
.215	02 Firstziegel gemäss Hauptposition 572.				
		0	m		
.500	Uebergänge von First zu Graten ausbilden.				
.510	First- und Gratziegel anpassen. Mit Blei abdichten.				
.512	*01 Bleilappen mm ... x ...*				
		0	St		
.520	Walfirstziegel zu Firstziegeln, I mm 400 bis 500.				
.524	01 Farbton gemäss Hauptpos. 572. 99 Anfänger oder Ender.				
99		0	St		
.600	Uebergänge von First in Dachfläche ausbilden.				
	Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch			Übertrag	

NPK 363 V'25 Volltext	Projekt: MLV25 - Dachziegel Leistungsverzeichnis: F07-GS20-ZR - Glattschiebeziegel GS 20 (ZR)				Seite 9 10.3.2025
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
577.610	Firstziegel anpassen.				
.611	Ton-Firstziegel.	0	St		
580	Zusatzarbeiten und Mehrleistungen				
581	Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'abschnitt 550 als Schnitt beschrieben.				
.120	Ton-Falzziegeldach.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m		
.200	Ziegel bei rechtwinkligen Anschlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen.				
.220	Ton-Falzziegeldach.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m		
.300	Ziegel bei schiefwinkligen Anschlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen.				
.320	Ton-Falzziegeldach.				
.321	Flach-, Mulden-, Bergmulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m		
.400	Bleilappen.				
.410	Bauseits angelötete Bleilappen einbinden.				
.418	02 Lattenabstand mm 330 bis 380. 03 LE = m.	0	LE		
582	Brand- und Giebelmauerabdeckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegellattung aus Eiche. Hohlraum zwischen Mauer und Ziegeln mit Steinwollplatten füllen. 1. Schicht: d mm 50 bis 60, Rohdichte ca. kg/m ³ 110. 2. Schicht: d mm 40 bis 60, Rohdichte ca. kg/m ³ 60.				
.120	Ton-Falzziegel.				
.121	Flach-, Mulden-, Bergmulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m ²		
	Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch			Übertrag	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.				
.100	Jeden Ziegel sichern.				
.120	Ton-Falzziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen.				
.121	Flach-, Mulden-, Bergmulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m2		
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.				
.200	Falzziegel.				
.250	Glatt- oder Glattschiebeziegel.				
99	.255 01 Farbton gemäss Hauptpos. 522. 99 Normalziegel.	0	St		
99	.256 01 Farbton gemäss Hauptpos. 522. 99 1/2 Ziegel.	0	St		
99	.257 01 Farbton gemäss Hauptpos. 522. 99 Bordziegel.	0	St		
.400	Ortgangziegel.				
.440	Zu Glatt- oder Glattschiebeziegel.				
99	.445 01 Farbton gemäss Hauptpos. 522. 99 Ortgang links.	0	St		
99	.446 01 Farbton gemäss Hauptpos. 522. 99 Ortgang rechts.	0	St		
.700	Firstziegel.				
.730	Halbrunde Firstziegel, l mm 400 bis 500.				
.735	01 Farbton gemäss Hauptpos. 572.	0	St		
.750	Winkelförmige Firstziegel, l mm 350 bis 450.				
.755	01 Farbton gemäss Hauptpos. 572.	0	St		
99	.756 01 Farbton gemäss Hauptpos. 572. 99 Verbindungsstück.	0	St		
	Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch			Übertrag	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
584.760	Halbrunde Lüftungsfirstziegel.				
.765	01 Farbton gemäss Hauptpos. 572.	0	St		
99 .766	01 Farbton gemäss Hauptpos. 572. 99 Verbindungsstück.	0	St		
.800	Firstanfangs- und -endziegel.				
.810	Anfangs- und Endziegel halbrund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstziegeln.				
.815	01 Farbton gemäss Hauptpos. 572.	0	St		
.820	Anfangs- und Endziegel halbrund mit Ortganglappen zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500, oder zu Falzfirstziegeln.				
.825	01 Farbton gemäss Hauptpos. 572.	0	St		
.830	Anfangs- und Endziegel zu winkelförmigen Firstziegeln.				
99 .835	01 Farbton gemäss Hauptpos. 572. 99 Anfänger und Ender gerade.	0	St		
99 .836	01 Farbton gemäss Hauptpos. 572. 99 Anfänger und Ender mit Lappen.	0	St		
.840	Anfangs- und Endziegel zu Lüftungsfirstziegeln.				
99 .845	01 Farbton gemäss Hauptpos. 572. 99 Anfänger und Ender rund.	0	St		
99 .846	01 Farbton gemäss Hauptpos. 572. 99 Anfangs- und Endplatte.	0	St		
.850	Runde Gratanfangsziegel zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500.				
.855	01 Farbton gemäss Hauptpos. 572.	0	St		
586	Mehrkosten für Spezialziegel.				
.100	Ton-Lüftungziegel.				
.160	Zu Glatt- oder Glattschiebeziegeln. 01 Lüfterziegel zu Hauptposition 522. Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch				
	Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch			Übertrag	

NPK 363 V'25 Volltext	Projekt: MLV25 - Dachziegel Leistungsverzeichnis: F07-GS20-ZR - Glattschiebeziegel GS 20 (ZR)				Seite 12 10.3.2025
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
586.165	01 Farbton gemäss Hauptpos. 522.	0	St	Übertrag:	
587	Mehrleistungen für Kleinflächen und spezielle Dachformen, zu Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Kleinflächen bis m2 5, bei Lukarnen, Gauben, Vordächern und dgl. Ausmass: Anzahl Kleinflächen.				
.120	Ton-Falzziegel.				
.121 99	Flach-, Mulden-, Bergmulden-, Herz- oder Glattziegel. 99 gemäss Hauptposition 522.	0	St		
900	Einbauten und Zubehör				
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.					
950	Schneehalter				
951	Schneehalter.				
.100	Für Deckung mit Ton- oder Betonziegeln.				
.181	01 Schneestopp für Falzziegel. Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch 02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: rot.	0	LE		
.182	01 Schneestopp für Falzziegel. Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch 02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: braun.	0	LE		
.183	01 Schneestopp für Falzziegel. Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch 02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: anthrazit.	0	LE		
Total: F07-GS20-ZR - Glattschiebeziegel GS 20 (ZR)					
Gasser Ceramic, www.gasserceramic.ch					