

NPK 363 V'16 Volltext	Projekt: Gasser Ceramic Leistungsverzeichnis: Biberschwanzziegel Arande 20/42 (BX)			Seite 2 21.6.2017	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
500	Deckungen mit Ziegeln <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
510	Lattungen <hr/>				
511	Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Biberschwanzziegel. Auf Holz nageln.				
.100	Für Einfachdach.				
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.112	Lattenabstand mm 251 bis 330.	0	m2
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.122	Lattenabstand mm 251 bis 330.	0	m2
.181	*01 Lattenquerschnitt mmx * 02 Lattenabstand mm 270. 03 LE = m2.	0	LE
.200	Für Doppeldach.				
.210	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.212	Lattenabstand mm 151 bis 200.	0	m2
.220	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.222	Lattenabstand mm 151 bis 200.	0	m2
.281	*01 Lattenquerschnitt mmx* 02 Lattenabstand mm 170.	0	LE
517	Mehrleistungen zu Lattungen bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Latten schiefwinklig schneiden.				
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.117	01 Lattenabstand mm 170.	0	m
.118	01 Lattenabstand mm 270.	0	m
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.127	01 Lattenabstand mm 170.	0	m
Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
517.128	01 Lattenabstand mm 270.	0	m
.181	*01 Lattenquerschnitt mmx*	0	LE
	02 Lattenabstand mm 170.				
	03 LE = m2.				
.182	*01 Lattenquerschnitt mmx*	0	LE
	02 Lattenabstand mm 270.				
	03 LE = m2.				
520	Deckungen mit Tonziegeln				
.800	Produktenachweis. 01 Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon				
521	Ton-Biberschwanzziegel verlegen.				
.100	Einfachdach.				
.110	Maschinenziegel, mit 2 Holzschindeln unter jeder Ziegelfuge. 01 Biberschwanzziegel Arande 20/42 (BX). Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon				
.111	Rot.	0	m2
99	99 Rot nuanciert.				
.112	Standardfarbton.	0	m2
99	99 Braun nuanciert.				
550	Schnitte				
551	Ziegel rechtwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.110	Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m
.112	Doppeldach.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
552	Ziegel schiefwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.110	Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m
.112	Doppeldach.	0	m
553	Ziegel rund schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.110	Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m
.112	Doppeldach.	0	m
554	Ziegel bei runden Durchführungen schneiden.				
.100	Ton-Biberschwanzziegel.				
.110	Einfachdach.				
.114	*01 Durchmesser mm *	0	St
.120	Doppeldach.				
.124	*01 Durchmesser mm *	0	St
555	Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden.				
.100	Ton-Biberschwanzziegel.				
.110	Einfachdach.				
.115	*01 b x h mmx.... *	0	St
.120	Doppeldach.				
.125	*01 b x h mmx.... *	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
560	Trauf-, Ort- und Kehlausbildung				
561	Traufausbildung bei Deckungen mit Ziegeln.				
.200	Belüftung bei Traufe.				
.210	Belüftungskämme aus Kunststoff.				
99	.211 Auf Holzunterlage nageln. 99 Traufkamm Kunststoff rot.	0	m
	Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon				
562	Ortausbildung mit Ortgangziegeln.				
.100	Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung.				
.181	01 Zu Biberschwanzziegeln. 02 Farbton: Rot nuanciert. 03 LE = m.	0	LE
.182	01 Zu Biberschwanzziegeln. 02 Farbton: Braun nuanciert. 03 LE = m.	0	LE
563	Ortausbildung mit Ziegelleisten.				
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden.				
.110	Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.111	Einfachdach.	0	m
.112	Doppeldach.	0	m
.200	Ziegelleisten aus Mehrschicht- oder parallel verleimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden.				
.210	Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.211	Einfachdach.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
563.212	Doppeldach.	0	m
.400	Auf Ziegelleisten montierte Bleche für Ziegel ausschneiden und anpassen.				
.410	Bei Ton-Biberschwanzziegel- dach.				
.411	Einfachdach.	0	m
.412	Doppeldach.	0	m
.500	Bord- oder Ortziegel mit Sturmklammern befestigen.				
.510	Bei Deckung mit Ton-Biber- schwanzziegeln als Einfach- oder Kronendach.				
99	.511 Stahldraht verzinkt. 99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon	0	m
99	.513 Kupferdraht. 99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon	0	m
	.520 Bei Deckung mit Ton-Biber- schwanzziegeln als Doppeldach.				
99	.521 Stahldraht verzinkt. 99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon	0	m
99	.523 Kupferdraht. 99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
563.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.610	Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.611	Einfachdach.	0	m
.612	Doppeldach.	0	m
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.				
.100	Anpassungen.				
.110	Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.				
.111	Tonziegel.	0	St
.120	Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.				
.121	Tonziegel.	0	St
.130	Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.				
.131	Tonziegel.	0	St
570	First- und Gratausbildung				
.800	Produktenachweis. 01 Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon				
571	First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Auf Holz befestigen.				
.110	Fichte/Tanne.				
.113	Querschnitt mm 100x30.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
572	Ton-First- und -Gratziegel.				
.100	Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen.				
.130	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Firstziegel (BX). Typ:				
	Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon				
99 .131	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	m
99 .132	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert.	0	m
576	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.				
.100	Zu halbrunden Ton-Firstziegeln.				
.120	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstziegeln I mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel (BX). Typ:				
	Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon				
99 .121	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	St
99 .122	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert.	0	St
.130	Firstanfungs- und -endziegel, mit Ortganglappen zu Firstziegeln I mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel (BX). Typ:				
	Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon				
				Übertrag

NPK 363 V'16 Volltext		Projekt: Gasser Ceramic Leistungsverzeichnis: Biberschwanzziegel Arande 20/42 (BX)			Seite 9 21.6.2017	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
				Übertrag:	
576.131 99	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	St	
.132 99	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert.	0	St	
.170	Gratanfangsziegel halbrund. Abschluss rund zu Firstziegeln I mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel (BX). Typ:					
	Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon					
.171 99	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	St	
.172 99	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert.	0	St	
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.					
.200	Gratziegel an Flächenziegel anpassen.					
.210	An Ton-Biberschwanz- oder -Falzziegel.					
.213	Firstziegel, I mm 400 bis 450.	0	m	
.500	Uebergänge von First zu Graten ausbilden.					
.510	First- und Gratziegel anpas- sen. Mit Blei abdichten.					
.512	*01 Bleilappen mmx *	0	St	
.600	Uebergänge von First in Dach- fläche ausbilden.					
.610	Firstziegel anpassen.					
.611	Ton-Firstziegel.	0	St	
				Übertrag	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
580	Zusatzarbeiten und Mehrleistungen				
581	Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlanschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'abschnitt 550 als Schnitt beschrieben.				
.110	Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.111	Einfachdach.	0	m
.112	Doppeldach.	0	m
.200	Ziegel bei rechtwinkligen Anschlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen.				
.210	Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.211	Einfachdach.	0	m
.212	Doppeldach.	0	m
.300	Ziegel bei schiefwinkligen Anschlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen.				
.310	Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.311	Einfachdach.	0	m
.312	Doppeldach.	0	m
.400	Bleilappen.				
.410	Bauseits angelötete Bleilappen einbinden.				
.418	01 Lattenabstand mm 170.	0	m
.419	01 Lattenabstand mm 270.	0	m
582	Brand- und Giebelmauerabdeckungen mit Ziegeln.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
582.100	Ziegellattung aus Eiche. Hohlraum zwischen Mauer und Ziegeln mit Steinwollplatten füllen. 1. Schicht: d mm 50 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 110. 2. Schicht: d mm 40 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 60.				
.110	Ton-Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m2
.112	Doppeldach.	0	m2
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.				
.100	Jeden Ziegel sichern.				
.110	Ton-Biberschwanzziegel mit verzinkten Blechklammern befestigen.				
.111	Doppeldach.	0	m2
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.				
.100	Biberschwanzziegel.				
.110	1/1-Ziegel.				
.111	Rot.	0	St
99	99 Rot nuanciert.				
.112	Standardfarbton.	0	St
99	99 Braun nuanciert.				
.150	Taufziegel.				
.151	Rot.	0	St
99	99 Rot nuanciert.				
.152	Standardfarbton.	0	St
99	99 Braun nuanciert.				
.160	Firstanschlussziegel.				
.161	Rot.	0	St
99	99 Rot nuanciert.				
.162	Standardfarbton.	0	St
99	99 Braun nuanciert.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.181	01 1/2-Ziegel. 03 Farbton: Rot nuanciert. 04 LE = St.	0	LE
.182	01 1/2-Ziegel. 03 Farbton: Braun nuanciert. 04 LE = St.	0	LE
.400	Ortgangziegel.				
.481	03 Farbton: Rot nuanciert. 04 LE =	0	LE
.482	03 Farbton: Braun nuanciert. 04 LE =	0	LE
.700	Firstziegel.				
.730	Halbrunde Firstziegel, l mm 400 bis 500.				
99 .731	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	St
99 .732	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert.	0	St
.800	Firstanfangs- und -endziegel.				
.810	Anfangs- und Endziegel halb- rund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
99 .811	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	St
99 .812	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert.	0	St
.820	Anfangs- und Endziegel halb- rund mit Ortganglappen zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
99 .821	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	St
99 .822	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert.	0	St
586	Mehrkosten für Spezialziegel.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
586.801	01 Lüfterziegel Kupfer. Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon 04 Mit Gitter. 07 LE = St.	0	LE
587	Mehrleistungen für Kleinflächen und spezielle Dachformen, zu Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Kleinflächen bis m2 5, bei Lukarnen, Gauben, Vordächern und dgl. Ausmass: Anzahl Kleinflächen.				
.110	Ton-Biberschwanzziegel.				
99	.111 Einfachdach. 99 Biberschwanzziegel Arande 20/42 (BX). Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon	0	St
900	Einbauten und Zubehör <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
950	Schneehalter <hr/>				
951	Schneehalter.				
.100	Für Deckung mit Ton- oder Betonziegeln.				
.181	01 Schneestopp für Biberschwanzziegel. Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon 02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: rot.	0	LE
.182	01 Schneestopp für	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Biberschwanzziegel. Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon				
	02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet.				
	03 LE = St.				
	04 Farbton: braun.				
.183	01 Schneestopp für Biberschwanzziegel. Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon	0	LE
	02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet.				
	03 LE = St.				
	04 Farbton: anthrazit.				
	Total: Biberschwanzziegel Arande 20/42 (BX)			