

NPK 363 V'16 Volltext	Projekt: Gasser Ceramic Leistungsverzeichnis: Biberschwanzziegel Vaudaire gewellt 25.5/47 (MO)				Seite 2 21.6.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
500	Deckungen mit Ziegeln <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
510	Lattungen <hr/>				
511	Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Biberschwanzziegel. Auf Holz nageln.				
.100	Für Einfachdach.				
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.112	Lattenabstand mm 251 bis 330.	0	m2
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.122	Lattenabstand mm 251 bis 330.	0	m2
.181	*01 Lattenquerschnitt mmx * 02 Lattenabstand mm 330. 03 LE = m2.	0	LE
.200	Für Doppeldach.				
.210	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.212	Lattenabstand mm 151 bis 200.	0	m2
.220	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.222	Lattenabstand mm 151 bis 200.	0	m2
.281	*01 Lattenquerschnitt mmx* 02 Lattenabstand mm 200.	0	LE
517	Mehrleistungen zu Lattungen bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Latten schiefwinklig schneiden.				
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.117	01 Lattenabstand mm 200.	0	m
.118	01 Lattenabstand mm 330.	0	m
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.127	01 Lattenabstand mm 200.	0	m
Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
517.128	01 Lattenabstand mm 330.	0	m
.181	*01 Lattenquerschnitt mmx*	0	LE
	02 Lattenabstand mm 200.				
	03 LE = m2.				
.182	*01 Lattenquerschnitt mmx*	0	LE
	02 Lattenabstand mm 330.				
	03 LE = m2.				
520	Deckungen mit Tonziegeln				
.800	Produktenachweis. 01 Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
521	Ton-Biberschwanzziegel ver- legen.				
.100	Einfachdach.				
.110	Maschinenziegel, mit 2 Holz- schindeln unter jeder Ziegel- fuge. 01 Biberschwanzziegel Vaudaire gewellt 25.5/47 (MO). Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
99	.111 Rot. 99 Naturrot.	0	m2
99	.112 Standardfarbton. 99 Rotbraun, braun, vieilli hell, vieilli.	0	m2
99	.113 Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	m2
	.114 01 Farbton: schwarz.	0	m2
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
550	Schnitte				
551	Ziegel rechtwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.110	Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m
.112	Doppeldach.	0	m
552	Ziegel schiefwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.110	Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m
.112	Doppeldach.	0	m
553	Ziegel rund schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.110	Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m
.112	Doppeldach.	0	m
554	Ziegel bei runden Durchführungen schneiden.				
.100	Ton-Biberschwanzziegel.				
.110	Einfachdach.				
.114	*01 Durchmesser mm *	0	St
.120	Doppeldach.				
.124	*01 Durchmesser mm *	0	St
555	Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden.				
.100	Ton-Biberschwanzziegel.				
.110	Einfachdach.				
.115	*01 b x h mmx.... *	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
555.120	Doppeldach.				
.125	*01 b x h mmx.... *	0	St
560	Tauf-, Ort- und Kehlausbildung				
561	Traufausbildung bei Deckungen mit Ziegeln.				
.200	Belüftung bei Traufe.				
.210	Belüftungskämme aus Kunststoff.				
99	.211 Auf Holzunterlage nageln. 99 Traufkamm Kunststoff rot.	0	m
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
562	Ortausbildung mit Ortgangziegeln.				
.100	Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung.				
.181	01 Zu Biberschwanzziegeln. 02 Farbton: Naturrot. 03 LE = m.	0	LE
.182	01 Zu Biberschwanzziegeln. 02 Farbton: Rotbraun, braun, vieilli hell, vieilli. 03 LE = m.	0	LE
.183	01 Zu Biberschwanzziegeln. 02 Farbton: rotbraun braun geflammt. 03 LE = m.	0	LE
.184	01 Zu Biberschwanzziegeln. 02 Farbton: schwarz. 03 LE = m.	0	LE
563	Ortausbildung mit Ziegelleisten.				
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden.				
.110	Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
563.111	Einfachdach.	0	m
.112	Doppeldach.	0	m
.200	Ziegelleisten aus Mehrschicht- oder parallel verleimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden.				
.210	Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.211	Einfachdach.	0	m
.212	Doppeldach.	0	m
.400	Auf Ziegelleisten montierte Bleche für Ziegel ausschneiden und anpassen.				
.410	Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.411	Einfachdach.	0	m
.412	Doppeldach.	0	m
.500	Bord- oder Ortziegel mit Sturmklammern befestigen.				
.510	Bei Deckung mit Ton-Biberschwanzziegeln als Einfach- oder Kronendach.				
99 .511	Stahldraht verzinkt. 99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne	0	m
99 .513	Kupferdraht. 99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne	0	m
.520	Bei Deckung mit Ton-Biberschwanzziegeln als Doppeldach.				
99 .521	Stahldraht verzinkt. 99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
563.523 99	Kupferdraht. 99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne	0	m
.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.610	Bei Ton-Biberschwanzziegel- dach.				
.611	Einfachdach.	0	m
.612	Doppeldach.	0	m
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.				
.100	Anpassungen.				
.110	Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.				
.111	Tonziegel.	0	St
.120	Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.				
.121	Tonziegel.	0	St
.130	Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.				
.131	Tonziegel.	0	St
570	First- und Gratausbildung				
.800	Produktenachweis. 01 Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
571	First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Auf Holz befestigen.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
571.110	Fichte/Tanne.				
.113	Querschnitt mm 100x30.	0	m
572	Ton-First- und -Gratziegel.				
.100	Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen.				
.130	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Firstziegel (MO). Typ:				
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
99 .131	Rot. 99 Naturrot.	0	m
99 .132	Standardfarbton. 99 Rotbraun, braun, vieilli hell, vieilli.	0	m
99 .133	Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	m
.134	01 Farbton: schwarz.	0	m
576	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.				
.100	Zu halbrunden Ton-Firstzie- geln.				
.120	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstzie- geln I mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel (MO). Typ:				
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
99 .121	Rot. 99 Naturrot.	0	St
99 .122	Standardfarbton. 99 Rotbraun, braun, vieilli hell, vieilli.	0	St
99 .123	Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	St
				Übertrag

NPK 363 V'16 Volltext		Projekt: Gasser Ceramic Leistungsverzeichnis: Biberschwanzziegel Vaudaire gewellt 25.5/47 (MO)			Seite 9 21.6.2017	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
				Übertrag:	
576.124	01 Farbton: schwarz.	0	St	
.130	Firstanfungs- und -endziegel, mit Ortganglappen zu Firstzie- geln l mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel (MO). Typ:					
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne					
99 .131	Rot. 99 Naturrot.	0	St	
99 .132	Standardfarbton. 99 Rotbraun, braun, vieilli hell, vieilli.	0	St	
99 .133	Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	St	
.134	01 Farbton: schwarz.	0	St	
.170	Gratanfangsziegel halbrund. Abschluss rund zu Firstziegeln l mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel (MO). Typ:					
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne					
99 .171	Rot. 99 Naturrot.	0	St	
99 .172	Standardfarbton. 99 Rotbraun, braun, vieilli hell, vieilli.	0	St	
99 .173	Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	St	
.174	01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	St	
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.					
.200	Gratziegel an Flächenziegel anpassen.					
.210	An Ton-Biberschwanz- oder -Falzziegel.					
.213	Firstziegel, l mm 400 bis 450.	0	m	
				Übertrag	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
577.500	Uebergänge von First zu Graten ausbilden.				
.510	First- und Gratziegel anpassen. Mit Blei abdichten.				
.512	*01 Bleilappen mmx *	0	St
.600	Uebergänge von First in Dachfläche ausbilden.				
.610	Firstziegel anpassen.				
.611	Ton-Firstziegel.	0	St
580	Zusatzarbeiten und Mehrleistungen				
581	Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlanschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'abschnitt 550 als Schnitt beschrieben.				
.110	Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.111	Einfachdach.	0	m
.112	Doppeldach.	0	m
.200	Ziegel bei rechtwinkligen Anschlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen.				
.210	Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.211	Einfachdach.	0	m
.212	Doppeldach.	0	m
.300	Ziegel bei schiefwinkligen Anschlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen.				
.310	Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.311	Einfachdach.	0	m
.312	Doppeldach.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
581.400	Bleilappen.				
.410	Bauseits angelötete Bleilappen einbinden.				
.418	01 Lattenabstand mm 200.	0	m
.419	01 Lattenabstand mm 330.	0	m
582	Brand- und Giebelmauerabdeckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegellattung aus Eiche. Hohlraum zwischen Mauer und Ziegeln mit Steinwollplatten füllen. 1. Schicht: d mm 50 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 110. 2. Schicht: d mm 40 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 60.				
.110	Ton-Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m2
.112	Doppeldach.	0	m2
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.				
.100	Jeden Ziegel sichern.				
.110	Ton-Biberschwanzziegel mit verzinkten Blechklammern befestigen.				
.111	Doppeldach.	0	m2
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.				
.100	Biberschwanzziegel.				
.110	1/1-Ziegel.				
.111	Rot.	0	St
99	99 Naturrot.				
.112	Standardfarbton.	0	St
99	99 Rotbraun, braun, vieilli hell, vieilli.				
.113	Sonderfarbton.	0	St
99	99 Rotbraun braun geflammt.				
				Übertrag

NPK 363 V'16 Volltext		Projekt: Leistungsverzeichnis:	Gasser Ceramic Biberschwanzziegel Vaudaire gewellt 25.5/47 (MO)		Seite 12 21.6.2017	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
				Übertrag:	
584.115	01 Farbton: schwarz.	0	St	
.150	Traufziegel.					
99	.151 Rot. 99 Naturrot.	0	St	
99	.152 Standardfarbton. 99 Rotbraun, braun, vieilli hell, vieilli.	0	St	
99	.153 Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	St	
	.154 01 Farbton: schwarz.	0	St	
	.160 Firstanschlussziegel.					
99	.161 Rot. 99 Naturrot.	0	St	
99	.162 Standardfarbton. 99 Rotbraun, braun, vieilli hell, vieilli.	0	St	
99	.163 Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	St	
	.164 01 Farbton: schwarz.	0	St	
	.181 01 1/2-Ziegel. 03 Farbton: Naturrot. 04 LE = St.	0	LE	
	.182 01 1/2-Ziegel. 03 Farbton: Rotbraun, braun, vieilli hell, vieilli. 04 LE = St.	0	LE	
	.183 01 1/2-Ziegel. 03 Farbton: Rotbraun braun geflammt. 04 LE = St.	0	LE	
	.184 01 1/2-Ziegel. 03 Farbton: schwarz. 04 LE = St.	0	LE	
	.400 Ortgangziegel.					
	.481 03 Farbton: Naturrot. 04 LE =	0	LE	
	.482 03 Farbton: Rotbraun, braun, vieilli hell, vieilli. 04 LE =	0	LE	
				Übertrag	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.483	03 Farbton: Rotbraun braun geflammt. 04 LE =	0	LE
.484	03 Farbton: schwarz. 04 LE =	0	LE
.700	Firstziegel.				
.730	Halbrunde Firstziegel, l mm 400 bis 500.				
99 .731	Rot. 99 Naturrot.	0	St
99 .732	Standardfarbton. 99 Rotbraun, braun, vieilli hell, vieilli.	0	St
99 .733	Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	St
.734	01 Farbton: schwarz.	0	St
.800	Firstanfangs- und -endziegel.				
.810	Anfangs- und Endziegel halb- rund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
99 .811	Rot. 99 Naturrot.	0	St
99 .812	Standardfarbton. 99 Rotbraun, braun, vieilli hell, vieilli.	0	St
99 .813	Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	St
.814	01 Farbton: schwarz.	0	St
.820	Anfangs- und Endziegel halb- rund mit Ortganglappen zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
99 .821	Rot. 99 Naturrot.	0	St
99 .822	Standardfarbton. 99 Rotbraun, braun, vieilli hell, vieilli.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.823 99	Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	St
.824	01 Farbton: schwarz.	0	St
586	Mehrkosten für Spezialziegel.				
.100	Ton-Lüftungsziegel. 01 Lüfterziegel.				
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis AG. 3255 Rapperswil.				
.110	Zu Biberschwanzziegeln. 01 Lüfterziegel mit Gitter.				
.111 99	Rot. 99 Naturrot.	0	St
.112 99	Standardfarbton. 99 Rotbraun, braun, vieilli hell, vieilli.	0	St
.113 99	Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	St
.114	01 Farbton: schwarz.	0	St
.400	Lichtdurchlässige Ziegel. Exkl. Schneiden der Unterdach- konstruktion.				
.481	01 Glasziegel zu Biberschwanzziegel Vaudaire gewellt 25.5/47 (MO).	0	LE
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne 05 LE = St.				
587	Mehrleistungen für Kleinflä- chen und spezielle Dachformen, zu Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Kleinflächen bis m2 5, bei Lu- karnen, Gauben, Vordächern und dgl. Ausmass: Anzahl Klein- flächen.				
.110	Ton-Biberschwanzziegel.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
587.111 99	Einfachdach. 99 Biberschwanzziegel Vaudaire gewellt 25.5/47 (MO). Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne	0	St
900	Einbauten und Zubehör				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
950	Schneehalter				
951	Schneehalter.				
.100	Für Deckung mit Ton- oder Betonziegeln.				
.181	01 Schneestopp für Biberschwanzziegel. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne 02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: rot.	0	LE
.182	01 Schneestopp für Biberschwanzziegel. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne 02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: braun.	0	LE
.183	01 Schneestopp für Biberschwanzziegel. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne 02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: anthrazit.	0	LE
				Übertrag

