


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Projekt: <b>Gasser Ceramic</b> Leistungsverzeichnis: <b>Biberschwanzziegel à l'ancienne 17/38 (BX)</b>				Seite 1 21.6.2017
<b>363D/12</b>	<b>Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'16)</b>				
000	<b>Bedingungen</b> <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 363D/2012. 01 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'16)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
R 090	<b>Weitere Grundlagen.</b>				
R .100	Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, technischen Dokumentationen und Verlegevorschriften von Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon.				

NPK 363 V'16 Volltext	Projekt: <b>Gasser Ceramic</b> Leistungsverzeichnis: <b>Biberschwanzziegel à l'ancienne 17/38 (BX)</b>	Seite 2 21.6.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
500	<b>Deckungen mit Ziegeln</b> <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
510	<b>Lattungen</b> <hr/>				
511	Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Biberschwanzziegel. Auf Holz nageln.				
.100	Für Einfachdach.				
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.111	Lattenabstand bis mm 250.	0	m2	.....	.....
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.121	Lattenabstand bis mm 250.	0	m2	.....	.....
.181	*01 Lattenquerschnitt mm ....x * 02 Lattenabstand mm 240. 03 LE = m2.	0	LE	.....	.....
.200	Für Doppeldach.				
.210	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.211	Lattenabstand bis mm 150.	0	m2	.....	.....
.220	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.221	Lattenabstand bis mm 150.	0	m2	.....	.....
.281	*01 Lattenquerschnitt mm ....x* 02 Lattenabstand mm 150.	0	LE	.....	.....
517	Mehrleistungen zu Lattungen bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Latten schiefwinklig schneiden.				
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.117	01 Lattenabstand mm 150.	0	m	.....	.....
.118	01 Lattenabstand mm 240.	0	m	.....	.....
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.127	01 Lattenabstand mm 150.	0	m	.....	.....
Übertrag					.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
517.128	01 Lattenabstand mm 240.	0	m	.....	.....
.181	*01 Lattenquerschnitt mm ....x*	0	LE	.....	.....
	02 Lattenabstand mm 150.				
	03 LE = m2.				
.182	*01 Lattenquerschnitt mm ....x*	0	LE	.....	.....
	02 Lattenabstand mm 240.				
	03 LE = m2.				
520	<b>Deckungen mit Tonziegeln</b>				
.800	Produktenachweis. 01 Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon				
521	Ton-Biberschwanzziegel verlegen.				
.100	Einfachdach.				
.110	Maschinenziegel, mit 2 Holzschindeln unter jeder Ziegelfuge. 01 Biberschwanzziegel à l'ancienne 17/38 (BX).  Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon				
.111	Rot.	0	m2	.....	.....
99	99 Rot nuanciert.				
.112	Standardfarbton.	0	m2	.....	.....
99	99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.				
.113	Sonderfarbton.	0	m2	.....	.....
99	99 Gelb nuanciert.				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
550	<b>Schnitte</b>				
551	Ziegel rechtwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.110	Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m	.....	.....
.112	Doppeldach.	0	m	.....	.....
552	Ziegel schiefwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.110	Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m	.....	.....
.112	Doppeldach.	0	m	.....	.....
553	Ziegel rund schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.110	Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m	.....	.....
.112	Doppeldach.	0	m	.....	.....
554	Ziegel bei runden Durchführungen schneiden.				
.100	Ton-Biberschwanzziegel.				
.110	Einfachdach.				
.114	*01 Durchmesser mm *	0	St	.....	.....
.120	Doppeldach.				
.124	*01 Durchmesser mm *	0	St	.....	.....
555	Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden.				
.100	Ton-Biberschwanzziegel.				
.110	Einfachdach.				
.115	*01 b x h mm ....x.... *	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
555.120	Doppeldach.				
.125	*01 b x h mm ....x.... *	0	St	.....	.....
560	<b>Tauf-, Ort- und Kehlausbildung</b>				
561	Traufausbildung bei Deckungen mit Ziegeln.				
.200	Belüftung bei Traufe.				
.210	Belüftungskämme aus Kunststoff.				
99	.211 Auf Holzunterlage nageln. 99 Traufkamm Kunststoff rot.	0	m	.....	.....
	Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon				
562	Ortausbildung mit Ortgangziegeln.				
.100	Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung.				
.181	01 Zu Biberschwanzziegeln. 02 Farbton: Rot nuanciert. 03 LE = m.	0	LE	.....	.....
.182	01 Zu Biberschwanzziegeln. 02 Farbton: Braun nuanciert, altbraun nuanciert. 03 LE = m.	0	LE	.....	.....
.183	01 Zu Biberschwanzziegeln. 02 Farbton: Gelb nuanciert. 03 LE = m.	0	LE	.....	.....
563	Ortausbildung mit Ziegelleisten.				
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden.				
.110	Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.111	Einfachdach.	0	m	.....	.....
.112	Doppeldach.	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
563.200	Ziegelleisten aus Mehrschicht- oder parallel verleimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden.				
.210	Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.211	Einfachdach.	0	m	.....	.....
.212	Doppeldach.	0	m	.....	.....
.400	Auf Ziegelleisten montierte Bleche für Ziegel ausschneiden und anpassen.				
.410	Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.411	Einfachdach.	0	m	.....	.....
.412	Doppeldach.	0	m	.....	.....
.500	Bord- oder Ortziegel mit Sturmklammern befestigen.				
.510	Bei Deckung mit Ton-Biberschwanzziegeln als Einfach- oder Kronendach.				
99 .511	Stahldraht verzinkt. 99 Sturmklammern No 1+2.  Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon	0	m	.....	.....
99 .513	Kupferdraht. 99 Sturmklammern No 1+2.  Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon	0	m	.....	.....
.520	Bei Deckung mit Ton-Biberschwanzziegeln als Doppeldach.				
99 .521	Stahldraht verzinkt. 99 Sturmklammern No 1+2.  Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 363 V'16 Volltext	Projekt: Leistungsverzeichnis:	<b>Gasser Ceramic Biberschwanzziegel à l'ancienne 17/38 (BX)</b>			Seite 7 21.6.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
563.523 99	Kupferdraht. 99 Sturmklammern No 1+2.  Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon	0	m	.....	.....
.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.610	Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.611	Einfachdach.	0	m	.....	.....
.612	Doppeldach.	0	m	.....	.....
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.				
.100	Anpassungen.				
.110	Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.				
.111	Tonziegel.	0	St	.....	.....
.120	Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.				
.121	Tonziegel.	0	St	.....	.....
.130	Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.				
.131	Tonziegel.	0	St	.....	.....
570	<b>First- und Gratausbildung</b>				
.800	Produktenachweis. 01 Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
571	First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Auf Holz befestigen.				
.110	Fichte/Tanne.				
.113	Querschnitt mm 100x30.	0	m	.....	.....
572	Ton-First- und -Gratziegel.				
.100	Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen.				
.130	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Firstziegel (BX). Typ: .....				
	Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon				
99 .131	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	m	.....	.....
99 .132	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	m	.....	.....
99 .133	Sonderfarbton. 99 Gelb nuanciert.	0	m	.....	.....
576	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.				
.100	Zu halbrunden Ton-Firstziegeln.				
.120	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstziegeln l mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel (BX). Typ: .....				
	Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon				
99 .121	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....



NPK 363 V'16 Volltext	Projekt: Leistungsverzeichnis:	<b>Gasser Ceramic</b> <b>Biberschwanzziegel à l'ancienne 17/38 (BX)</b>	Seite 9 21.6.2017		
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
576.122 99	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	St	.....	.....
.123 99	Sonderfarbton. 99 Gelb nuanciert.	0	St	.....	.....
.130	Firstanfungs- und -endziegel, mit Ortganglappen zu Firstzie- geln l mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel (BX). Typ: .....				
	Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon				
.131 99	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	St	.....	.....
.132 99	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	St	.....	.....
.133 99	Sonderfarbton. 99 Gelb nuanciert.	0	St	.....	.....
.170	Gratanfangsziegel halbrund. Abschluss rund zu Firstziegeln l mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel (BX). Typ: .....				
	Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon				
.171 99	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	St	.....	.....
.172 99	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	St	.....	.....
.173 99	Sonderfarbton. 99 Gelb nuanciert.	0	St	.....	.....
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.				
.200	Gratziegel an Flächenziegel anpassen.				
.210	An Ton-Biberschwanz- oder -Falzziegel.				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
577.213	Firstziegel, l mm 400 bis 450.	0	m	.....	.....
.500	Uebergänge von First zu Graten ausbilden.				
.510	First- und Gratziegel anpassen. Mit Blei abdichten.				
.512	*01 Bleilappen mm ....x *	0	St	.....	.....
.600	Uebergänge von First in Dachfläche ausbilden.				
.610	Firstziegel anpassen.				
.611	Ton-Firstziegel.	0	St	.....	.....
580	<b>Zusatzarbeiten und Mehrleistungen</b>				
581	Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlanschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'abschnitt 550 als Schnitt beschrieben.				
.110	Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.111	Einfachdach.	0	m	.....	.....
.112	Doppeldach.	0	m	.....	.....
.200	Ziegel bei rechtwinkligen Anschlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen.				
.210	Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.211	Einfachdach.	0	m	.....	.....
.212	Doppeldach.	0	m	.....	.....
.300	Ziegel bei schiefwinkligen Anschlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen.				
.310	Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.311	Einfachdach.	0	m	.....	.....
.312	Doppeldach.	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
581.400	Bleilappen.				
.410	Bauseits angelötete Bleilappen einbinden.				
.418	01 Lattenabstand mm 150.	0	m	.....	.....
.419	01 Lattenabstand mm 240.	0	m	.....	.....
582	Brand- und Giebelmauerabdeckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegellattung aus Eiche. Hohlraum zwischen Mauer und Ziegeln mit Steinwollplatten füllen. 1. Schicht: d mm 50 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 110. 2. Schicht: d mm 40 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 60.				
.110	Ton-Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m2	.....	.....
.112	Doppeldach.	0	m2	.....	.....
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.				
.100	Jeden Ziegel sichern.				
.110	Ton-Biberschwanzziegel mit verzinkten Blechklammern befestigen.				
.111	Doppeldach.	0	m2	.....	.....
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.				
.100	Biberschwanzziegel.				
.110	1/1-Ziegel.				
.111	Rot.	0	St	.....	.....
99	99 Rot nuanciert.				
.112	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.				
.113	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 Gelb nuanciert.				
				Übertrag	.....

NPK 363 V'16 Volltext		Projekt: <b>Gasser Ceramic</b> Leistungsverzeichnis: <b>Biberschwanzziegel à l'ancienne 17/38 (BX)</b>			Seite 12 21.6.2017	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
				Übertrag:	.....	
584.120	3/4-Ziegel.					
99 .121	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	St	.....	.....	
99 .122	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	St	.....	.....	
99 .123	Sonderfarbton. 99 Gelb nuanciert.	0	St	.....	.....	
.140	1 1/2-Ziegel.					
99 .141	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	St	.....	.....	
99 .142	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	St	.....	.....	
99 .143	Sonderfarbton. 99 Gelb nuanciert.	0	St	.....	.....	
.150	Traubziegel.					
99 .151	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	St	.....	.....	
99 .152	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	St	.....	.....	
99 .153	Sonderfarbton. 99 Gelb nuanciert.	0	St	.....	.....	
.160	Firstanschlussziegel.					
99 .161	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	St	.....	.....	
99 .162	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	St	.....	.....	
99 .163	Sonderfarbton. 99 Gelb nuanciert.	0	St	.....	.....	
.400	Ortgangziegel.					
.481	03 Farbton: Rot nuanciert. 04 LE =	0	LE	.....	.....	
.482	03 Farbton: Braun nuanciert, altbraun nuanciert. 04 LE =	0	LE	.....	.....	
				Übertrag	.....	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.483	03 Farbton: Gelb nuanciert. 04 LE =	0	LE	.....	.....
.700	Firstziegel.				
.730	Halbrunde Firstziegel, l mm 400 bis 500.				
99 .731	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	St	.....	.....
99 .732	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	St	.....	.....
99 .733	Sonderfarbton. 99 Gelb nuanciert.	0	St	.....	.....
.800	Firstanfungs- und -endziegel.				
.810	Anfangs- und Endziegel halb- rund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
99 .811	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	St	.....	.....
99 .812	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	St	.....	.....
99 .813	Sonderfarbton. 99 Gelb nuanciert.	0	St	.....	.....
.820	Anfangs- und Endziegel halb- rund mit Ortganglappen zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
99 .821	Rot. 99 Rot nuanciert.	0	St	.....	.....
99 .822	Standardfarbton. 99 Braun nuanciert, altbraun nuanciert.	0	St	.....	.....
99 .823	Sonderfarbton. 99 Gelb nuanciert.	0	St	.....	.....
586	Mehrkosten für Spezialziegel.				
.400	Lichtdurchlässige Ziegel. Exkl. Schneiden der Unterdach- konstruktion.				
.481	01 Glasziegel zu	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Biberschwanzziegel à l'ancienne 17/38 (BX).  Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon 05 LE = St.				
.801	01 Lüfterziegel Kupfer.  Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon 04 Mit Gitter. 07 LE = St.	0	LE	.....	.....
587	Mehrleistungen für Kleinflächen und spezielle Dachformen, zu Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Kleinflächen bis m2 5, bei Lukarnen, Gauben, Vordächern und dgl. Ausmass: Anzahl Kleinflächen.				
.110	Ton-Biberschwanzziegel.				
99	.111 Einfachdach. 99 Biberschwanzziegel à l'ancienne 17/38 (BX).  Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon	0	St	.....	.....
900	<b>Einbauten und Zubehör</b> <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
950	<b>Schneehalter</b> <hr/>				
951	Schneehalter.				
.100	Für Deckung mit Ton- oder Betonziegeln.				
.181	01 Schneestopp für Biberschwanzziegel.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon				
	02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet.				
	03 LE = St.				
	04 Farbton: rot.				
.182	01 Schneestopp für Biberschwanzziegel.	0	LE	.....	.....
	Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon				
	02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet.				
	03 LE = St.				
	04 Farbton: braun.				
.183	01 Schneestopp für Biberschwanzziegel.	0	LE	.....	.....
	Gasser Ceramic Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA 1257 La Croix-de-Rozon				
	02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet.				
	03 LE = St.				
	04 Farbton: anthrazit.				
	<b>Total: Biberschwanzziegel à l'ancienne 17/38 (BX)</b>				.....