


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
363D/12	Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'16)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).</p>				
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 363D/2012. 01 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'16)</p>				
.200	<p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>				
R 090	<p>Weitere Grundlagen.</p>				
R .100	<p>Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, technischen Dokumentationen und Verlegevorschriften von Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne.</p>				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
500	Deckungen mit Ziegeln <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
510	Lattungen <hr/>				
512	Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Falz- oder -Pfannenziegel. Auf Holz nageln.				
.100	Für Flach-, Mulden-, Herz-, Glatt- oder Pfannenziegel.				
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.115	01 Lattenabstand mm 350 bis 358.	0	m2
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.125	01 Lattenabstand mm 350 bis 358.	0	m2
.181	01 Lattenquerschnitt mm 02 Lattenabstand mm 350 bis 358. 03 LE = m2.	0	LE
517	Mehrleistungen zu Lattungen bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Latten schiefwinklig schneiden.				
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.117	01 Lattenabstand mm 350 bis 358.	0	m
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.127	01 Lattenabstand mm 350 bis 358.	0	m
.181	01 Lattenquerschnitt mm 02 Lattenabstand mm 350 bis 358. 03 LE = m2.	0	LE
Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
520	Deckungen mit Tonziegeln				
.800	Produktenachweis. 01 Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
522	Ton-Falzziegel verlegen.				
.300	Herz- oder Herz-Schiebeziegel in Linie oder versetzt verlegen. 01 Herzziegel Losangée (MO). Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
.381	01 Lattenabstand mm 350 bis 358. 02 Farbton : naturrot. 03 LE = m2.	0	LE
.382	01 Lattenabstand mm 350 bis 358. 02 Farbton: vieilli. 03 LE = m2.	0	LE
.383	01 Lattenabstand mm 350 bis 358. 02 Farbton: rotbraun braun geflammt. 03 LE = m2.	0	LE
550	Schnitte				
551	Ziegel rechtwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.123	Herzziegel.	0	m
552	Ziegel schiefwinklig schnei- den.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.123	Herzziegel.	0	m
553	Ziegel rund schneiden.				
.100	Tonziegel.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
553.120	Falzziegel.				
.123	Herzziegel.	0	m
554	Ziegel bei runden Durchführungen schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.230	Herzziegel.				
.234	*01 Durchmesser mm *	0	St
555	Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.230	Herzziegel.				
.235	*01 b x h mmx...*	0	St
560	Tauf-, Ort- und Kehlausbildung				
561	Traufausbildung bei Deckungen mit Ziegeln.				
.200	Belüftung bei Traufe.				
.210	Belüftungskämme aus Kunststoff.				
99 .211	Auf Holzunterlage nageln. 99 Traufkamm Kunststoff rot.	0	m
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
562	Ortausbildung mit Ortgangziegeln.				
.100	Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung.				
.130	Zu Herzziegeln.				
99 .131	Rot. 99 Naturrot.	0	m
99 .132	Standardfarbton. 99 Vieilli.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
562.133 99	Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	m
563	Ortausbildung mit Ziegel- leisten.				
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden.				
.120	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
.200	Ziegelleisten aus Mehr- schicht- oder parallel ver- leimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden.				
.220	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
.400	Auf Ziegelleisten montierte Bleche für Ziegel ausschneiden und anpassen.				
.420	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.421	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
99	99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
.500	Bord- oder Ortziegel mit Sturmklammern befestigen.				
.530	Bei Deckung mit Ton-Flach-, -Mulden-, -Herz- oder -Glatt- ziegeln.				
.531	Stahldraht verzinkt. 99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne	0	m
99					
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
563.533 99	Kupferdraht. 99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne	0	m
.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.620	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.621	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.				
.100	Anpassungen.				
.110	Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.				
.111	Tonziegel.	0	St
.120	Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.				
.121	Tonziegel.	0	St
.130	Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.				
.131	Tonziegel.	0	St
570	First- und Gratausbildung				
.800	Produktenachweis. 01 Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
571	First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Auf Holz befestigen.				
.110	Fichte/Tanne.				
.113	Querschnitt mm 100x30.	0	m
				Übertrag

NPK 363 V'16 Volltext		Projekt: Gasser Ceramic Leistungsverzeichnis: Herzziegel Losangée (MO)			Seite 7 21.6.2017	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
				Übertrag:	
572	Ton-First- und -Gratziegel.					
.100	Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen.					
.130	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Firstziegel (MO). Typ:					
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne					
99	.131 Rot. 99 Naturrot.	0	m	
99	.132 Standardfarbton. 99 Vieilli.	0	m	
99	.133 Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	m	
.200	Falzfirstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.					
.210	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Firstziegel (MO). Typ:					
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne					
99	.211 Rot. 99 Naturrot.	0	m	
99	.212 Standardfarbton. 99 Vieilli.	0	m	
99	.213 Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	m	
.281	01 Ziegellänge mm 410. 02 Firstziegel (MO) Verbindungsstück. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne 03 Farbton: naturrot. 04 LE = St.	0	LE	
.282	01 Ziegellänge mm 410. 02 Firstziegel (MO)	0	LE	
				Übertrag	

NPK 363 V'16 Volltext	Projekt: Gasser Ceramic Leistungsverzeichnis: Herzziegel Losangée (MO)				Seite 8 21.6.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Verbindungsstück. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne 03 Farbton: vieilli. 04 LE = St.				
.283	01 Ziegellänge mm 410. 02 Firstziegel (MO) Verbindungsstück. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne 03 Farbton: rotbraun braun geflammt. 04 LE = St.	0	LE
.400	Halbrunde Lüftungfirstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befesti- gen. 01 Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
.410	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Lüfterfirstziegel (MO). Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
99	.411 Rot. 99 Naturrot.	0	m
99	.412 Standardfarbton. 99 Vieilli.	0	m
99	.413 Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	m
576	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.				
.100	Zu halbrunden Ton-Firstzie- geln.				
.120	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstzie- geln l mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel (MO) Typ:				
				Übertrag

NPK 363 V'16 Volltext		Projekt: Gasser Ceramic Leistungsverzeichnis: Herzriegel Losangée (MO)			Seite 9 21.6.2017	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
				Übertrag:	
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne					
99	.121 Rot. 99 Naturrot.	0	St	
99	.122 Standardfarbton. 99 Vieilli.	0	St	
99	.123 Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	St	
	.130 Firstanfangs- und -endziegel, mit Ortganglappen zu Firstzie- geln I mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel (MO) Typ:					
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne					
99	.131 Rot. 99 Naturrot.	0	St	
99	.132 Standardfarbton. 99 Vieilli.	0	St	
99	.133 Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	St	
	.140 Firstanfangs- und -endziegel, zu Lüftungfirstziegeln I mm 400 bis 450. 01 Zu Firstziegel (MO) Typ:					
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne					
99	.141 Rot. 99 Naturrot.	0	St	
99	.142 Standardfarbton. 99 Vieilli.	0	St	
99	.143 Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	St	
	.170 Gratanfangsziegel halbrund. Abschluss rund zu Firstziegeln I mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel (MO) Typ:					
				Übertrag	

NPK 363 V'16 Volltext		Projekt: Gasser Ceramic Leistungsverzeichnis: Herzriegel Losangée (MO)			Seite 10 21.6.2017	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
				Übertrag:	
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne					
99	.171 Rot. 99 Naturrot.	0	St	
99	.172 Standardfarbton. 99 Vieilli.	0	St	
99	.173 Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	St	
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.					
	.200 Gratziegel an Flächenziegel anpassen.					
	.210 An Ton-Biberschwanz- oder -Falzziegel.					
	.213 Firstziegel, l mm 400 bis 450.	0	m	
	.500 Uebergänge von First zu Graten ausbilden.					
	.510 First- und Gratziegel anpas- sen. Mit Blei abdichten.					
	.512 *01 Bleilappen mmx *	0	St	
	.600 Uebergänge von First in Dach- fläche ausbilden.					
	.610 Firstziegel anpassen.					
	.611 Ton-Firstziegel.	0	St	
580	Zusatzarbeiten und Mehrleis- tungen					
581	Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlanschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln.					
	.100 Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'ab- schnitt 550 als Schnitt be- schrieben.					
	.120 Ton-Falzziegeldach.					
	.121 Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	
				Übertrag	

NPK 363 V'16 Volltext	Projekt: Gasser Ceramic Leistungsverzeichnis: Herzriegel Losangée (MO)				Seite 11 21.6.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
581.200	Ziegel bei rechtwinkligen Anschlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen.				
.220	Ton-Falzziegeldach.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
.300	Ziegel bei schiefwinkligen Anschlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen.				
.320	Ton-Falzziegeldach.				
.321	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
.400	Bleilappen.				
.410	Bauseits angelötete Bleilappen einbinden.				
.418	01 Lattenabstand mm 350 bis 358.	0	m
582	Brand- und Giebelmauerabdeckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegellattung aus Eiche. Hohlraum zwischen Mauer und Ziegeln mit Steinwollplatten füllen. 1. Schicht: d mm 50 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 110. 2. Schicht: d mm 40 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 60.				
.120	Ton-Falzziegel.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m2
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.				
.100	Jeden Ziegel sichern.				
.120	Ton-Falzziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m2
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.				
.200	Falzziegel.				
.230	Herzziegel.				
99 .231	Rot. 99 Naturrot.	0	St
99 .232	Standardfarbton. 99 Vieilli.	0	St
99 .233	Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	St
.400	Ortgangziegel.				
.430	Zu Herzziegeln.				
99 .431	Rot. 99 Naturrot.	0	St
99 .432	Standardfarbton. 99 Vieilli.	0	St
99 .433	Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	St
.700	Firstziegel.				
.730	Halbrunde Firstziegel, I mm 400 bis 500.				
99 .731	Rot. 99 Naturrot.	0	St
99 .732	Standardfarbton. 99 Vieilli.	0	St
99 .733	Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	St
.740	Falzfirstziegel, I mm 400 bis 450.				
99 .741	Rot. 99 Naturrot.	0	St
99 .742	Standardfarbton. 99 Vieilli.	0	St
99 .743	Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	St
				Übertrag

NPK 363 V'16 Volltext		Projekt: Gasser Ceramic Leistungsverzeichnis: Herzriegel Losangée (MO)			Seite 13 21.6.2017	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
				Übertrag:	
584.760	Halbrunde Lüftungsfirstziegel.					
99 .761	Rot. 99 Naturrot.	0	St	
99 .762	Standardfarbton. 99 Vieilli.	0	St	
99 .763	Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	St	
.800	Firstanfangs- und -endziegel.					
.810	Anfangs- und Endziegel halbrund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstziegeln.					
99 .811	Rot. 99 Naturrot.	0	St	
99 .812	Standardfarbton. 99 Vieilli.	0	St	
99 .813	Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	St	
.820	Anfangs- und Endziegel halbrund mit Ortganglappen zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500, oder zu Falzfirstziegeln.					
99 .821	Rot. 99 Naturrot.	0	St	
99 .822	Standardfarbton. 99 Vieilli.	0	St	
99 .823	Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	St	
.840	Anfangs- und Endziegel zu Lüftungsfirstziegeln.					
99 .841	Rot. 99 Naturrot.	0	St	
99 .842	Standardfarbton. 99 Vieilli.	0	St	
99 .843	Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	St	
				Übertrag	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
586	Mehrkosten für Spezialziegel.				
.100	Ton-Lüftungsziegel. 01 Lüfterziegel Tramontane.				
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
.140	Zu Herzziégeln. 01 Lüfterziegel mit Gitter.				
99 .141	Rot. 99 Naturrot.	0	St
99 .142	Standardfarbton. 99 Vieilli.	0	St
99 .143	Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt.	0	St
.400	Lichtdurchlässige Ziegel. Exkl. Schneiden der Unterdach- konstruktion.				
.481	01 Glasziegel Joran.	0	LE
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne 05 LE = St.				
587	Mehrleistungen für Kleinflä- chen und spezielle Dachformen, zu Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Kleinflächen bis m2 5, bei Lu- karnen, Gauben, Vordächern und dgl. Ausmass: Anzahl Klein- flächen.				
.120	Ton-Falzziegel.				
99 .121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel. 99 Herzziegel Losagnée (MO).	0	St
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
900	Einbauten und Zubehör				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
950	Schneehalter				
951	Schneehalter.				
.100	Für Deckung mit Ton- oder Betonziegeln.				
.181	01 Schneestopp für Falzziegel. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne	0	LE
	02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: rot.				
.182	01 Schneestopp für Falzziegel. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne	0	LE
	02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: braun.				
.183	01 Schneestopp für Falzziegel. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne	0	LE
	02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: anthrazit.				
	Total: Herzziegel Losangée (MO)			