


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
363D/12	Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'16)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).</p>				
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 363D/2012. 01 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'16)</p>				
.200	<p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>				
R 090	<p>Weitere Grundlagen.</p>				
R .100	<p>Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, technischen Dokumentationen und Verlegevorschriften von Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne.</p>				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
500	Deckungen mit Ziegeln <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
510	Lattungen <hr/>				
512	Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Falz- oder -Pfannenziegel. Auf Holz nageln.				
.100	Für Flach-, Mulden-, Herz-, Glatt- oder Pfannenziegel.				
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.115	01 Lattenabstand mm 300 bis 358.	0	m2
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.125	01 Lattenabstand mm 300 bis 358.	0	m2
.181	01 Lattenquerschnitt mm 02 Lattenabstand mm 300 bis 358. 03 LE = m2.	0	LE
517	Mehrleistungen zu Lattungen bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Latten schiefwinklig schneiden.				
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.117	01 Lattenabstand mm 300 bis 358.	0	m
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.127	01 Lattenabstand mm 300 bis 358.	0	m
.181	01 Lattenquerschnitt mm 02 Lattenabstand mm 300 bis 358. 03 LE = m2.	0	LE
Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
520	Deckungen mit Tonziegeln				
.800	Produktenachweis. 01 Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
522	Ton-Falzziegel verlegen.				
.100	Flach- oder Flach-Schiebeziegel in Linie verlegen. 01 Schiebeziegel Bornan (MO). Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
.181	01 Lattenabstand mm 300 bis 358. 02 Farbton: naturrot. 03 LE = m2.	0	LE
.182	01 Lattenabstand mm 300 bis 358. 02 Farbton: rotbraun, vieilli. 03 LE = m2.	0	LE
.184	01 Lattenabstand mm 300 bis 358. 02 Farbton: dunkelgrau, schwarz. 03 LE = m2.	0	LE
550	Schnitte				
551	Ziegel rechtwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.121	Flachziegel.	0	m
552	Ziegel schiefwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.121	Flachziegel.	0	m
553	Ziegel rund schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.121	Flachziegel.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
554	Ziegel bei runden Durchführungen schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.210	Flachziegel.				
.214	*01 Durchmesser mm *	0	St
555	Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.210	Flachziegel.				
.215	*01 b x h mm ... x ... *	0	St
560	Tauf-, Ort- und Kehlausbildung				
561	Traufausbildung bei Deckungen mit Ziegeln.				
.200	Belüftung bei Traufe.				
.210	Belüftungskämme aus Kunststoff.				
.211	Auf Holzunterlage nageln.	0	m
99	99 Traufkamm Kunststoff rot. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
562	Ortausbildung mit Ortgangziegeln.				
.100	Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung.				
.110	Zu Flachziegeln.				
.111	Rot.	0	m
99	99 Naturrot.				
.112	Standardfarbton.	0	m
99	99 Rotbraun, vieilli.				
.114	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
563	Ortausbildung mit Ziegel- leisten.				
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden.				
.120	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
.200	Ziegelleisten aus Mehr- schicht- oder parallel ver- leimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden.				
.220	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
.400	Auf Ziegelleisten montierte Bleche für Ziegel ausschneiden und anpassen.				
.420	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.421	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
99	99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
.500	Bord- oder Ortziegel mit Sturmklammern befestigen.				
.530	Bei Deckung mit Ton-Flach-, -Mulden-, -Herz- oder -Glatt- ziegeln.				
.531	Stahldraht verzinkt.	0	m
99	99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
.533	Kupferdraht.	0	m
99	99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
				Übertrag

NPK 363 V'16 Volltext	Projekt: Gasser Ceramic Leistungsverzeichnis: Schiebeziegel Bornan (MO)	Seite 6 21.6.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
563.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.620	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.621	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.				
.100	Anpassungen.				
.110	Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.				
.111	Tonziegel.	0	St
.120	Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.				
.121	Tonziegel.	0	St
.130	Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.				
.131	Tonziegel.	0	St
570	First- und Gratausbildung				
.800	Produktenachweis. 01 Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
571	First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Auf Holz befestigen.				
.110	Fichte/Tanne.				
.113	Querschnitt mm 100x30.	0	m
572	Ton-First- und -Gratziegel.				
.100	Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
572.130	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Firstziegel Fi (ZR). Typ:				
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
99 .131	Rot. 99 Naturrot.	0	m
99 .132	Standardfarbton. 99 Rotbraun, vieilli.	0	m
.134	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	m
.200	Falzfirstziegel. Mit verzink- ten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.210	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Firstziegel Fi (ZR). Typ:				
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
99 .211	Rot. 99 Naturrot.	0	m
99 .212	Standardfarbton. 99 Rotbraun, vieilli.	0	m
.214	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	m
.281	01 Ziegellänge mm 410. 02 Firstziegel FF (ZR) Verbindungsstück.	0	LE
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
	03 Farbton: naturrot. 04 LE = St.				
.282	01 Ziegellänge mm 410. 02 Firstziegel FF (ZR) Verbindungsstück.	0	LE
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
	03 Farbton: rotbraun, vieilli. 04 LE = St.				
.284	01 Ziegellänge mm 410.	0	LE
				Übertrag

NPK 363 V'16 Volltext	Projekt: Gasser Ceramic Leistungsverzeichnis: Schiebeziegel Bornan (MO)				Seite 8 21.6.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 Firstziegel FF (ZR) Verbindungsstück. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne 03 Farbton: dunkelgrau, schwarz. 04 LE = St.				
.400	Halbrunde Lüftungfirstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befesti- gen. 01 Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
.410	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Lüfterfirstziegel LF 89 (ZR). Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
99 .411	Rot. 99 Naturrot.	0	m
99 .412	Standardfarbton. 99 Rotbraun, vieilli.	0	m
.414	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	m
576	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.				
.100	Zu halbrunden Ton-Firstzie- geln.				
.120	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstzie- geln I mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel Fi (ZR). Typ:				
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
99 .121	Rot. 99 Naturrot.	0	St
99 .122	Standardfarbton. 99 Rotbraun, vieilli.	0	St
.124	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
576.130	<p>Firstanfungs- und -endziegel, mit Ortganglappen zu Firstzie- geln l mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel Fi (ZR). Typ:</p> <p>Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne</p>				
99 .131	Rot. 99 Naturrot.	0	St
99 .132	Standardfarbton. 99 Rotbraun, vieilli.	0	St
.134	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	St
.140	<p>Firstanfungs- und -endziegel, zu Lüftungfirstziegeln l mm 400 bis 450. 01 Zu Firstziegel Fi (ZR). Typ:</p> <p>Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne</p>				
99 .141	Rot. 99 Naturrot.	0	St
99 .142	Standardfarbton. 99 : rotbraun, vieilli.	0	St
.144	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	St
.170	<p>Gratanfangsziegel halbrund. Abschluss rund zu Firstziegeln l mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel Fi (ZR). Typ:</p> <p>Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne</p>				
99 .171	Rot. 99 Naturrot.	0	St
99 .172	Standardfarbton. 99 Rotbraun, vieilli.	0	St
.174	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.				
.200	Gratziegel an Flächenziegel anpassen.				
.210	An Ton-Biberschwanz- oder -Falzziegel.				
.213	Firstziegel, l mm 400 bis 450.	0	m
.500	Uebergänge von First zu Graten ausbilden.				
.510	First- und Gratziegel anpassen. Mit Blei abdichten.				
.512	*01 Bleilappen mmx *	0	St
.600	Uebergänge von First in Dachfläche ausbilden.				
.610	Firstziegel anpassen.				
.611	Ton-Firstziegel.	0	St
580	Zusatzarbeiten und Mehrleistungen				
581	Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlanschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'abschnitt 550 als Schnitt beschrieben.				
.120	Ton-Falzziegeldach.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
.200	Ziegel bei rechtwinkligen Anschlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen.				
.220	Ton-Falzziegeldach.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
581.300	Ziegel bei schiefwinkligen Anschlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen.				
.320	Ton-Falzziegeldach.				
.321	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
.400	Bleilappen.				
.410	Bauseits angelötete Bleilappen einbinden.				
.418	01 Lattenabstand mm 300 bis 358.	0	m
582	Brand- und Giebelmauerabdeckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegellattung aus Eiche. Hohlraum zwischen Mauer und Ziegeln mit Steinwollplatten füllen. 1. Schicht: d mm 50 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 110. 2. Schicht: d mm 40 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 60.				
.120	Ton-Falzziegel.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m2
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.				
.100	Jeden Ziegel sichern.				
.120	Ton-Falzziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m2
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.				
.200	Falzziegel.				
.210	Flachziegel.				
.211	Rot. 99 Naturrot.	0	St
99					
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.212 99	Standardfarbton. 99 Rotbraun, vieilli.	0	St
.214	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	St
.400	Ortgangziegel.				
.410	Zu Flachziegeln.				
.411 99	Rot. 99 Naturrot.	0	St
.412 99	Standardfarbton. 99 Rotbraun, vieilli.	0	St
.414	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	St
.700	Firstziegel.				
.730	Halbrunde Firstziegel, I mm 400 bis 500.				
.731 99	Rot. 99 Naturrot.	0	St
.732 99	Standardfarbton. 99 Rotbraun, vieilli.	0	St
.734	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	St
.740	Falzfirstziegel, I mm 400 bis 450.				
.741 99	Rot. 99 Naturrot.	0	St
.742 99	Standardfarbton. 99 Rotbraun, vieilli.	0	St
.744	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	St
.760	Halbrunde Lüftungfirstziegel.				
.761 99	Rot. 99 Naturrot.	0	St
.762 99	Standardfarbton. 99 Rotbraun, vieilli.	0	St
.764	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	St
.800	Firstanfangs- und -endziegel.				
.810	Anfangs- und Endziegel halb- rund zu Firstziegeln, I mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.811 99	Rot. 99 Naturrot.	0	St
.812 99	Standardfarbton. 99 Rotbraun, vieilli.	0	St
.814	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	St
.820	Anfangs- und Endziegel halb- rund mit Ortganglappen zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
.821 99	Rot. 99 Naturrot.	0	St
.822 99	Standardfarbton. 99 Rotbraun, vieilli.	0	St
.824	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	St
.840	Anfangs- und Endziegel zu Lüf- tungsfirstziegeln.				
.841 99	Rot. 99 Naturrot.	0	St
.842 99	Standardfarbton. 99 Rotbraun, vieilli.	0	St
.844	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	St
587	Mehrleistungen für Kleinflä- chen und spezielle Dachformen, zu Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Kleinflächen bis m2 5, bei Lu- karnen, Gauben, Vordächern und dgl. Ausmass: Anzahl Klein- flächen.				
.120	Ton-Falzziegel.				
.121 99	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel. 99 Schiebeziegel Bornan (MO).	0	St
	Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
900	Einbauten und Zubehör				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
950	Schneehalter				
951	Schneehalter.				
.100	Für Deckung mit Ton- oder Betonziegeln.				
.181	01 Schneestopp für Falzziegel. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne	0	LE
	02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: rot.				
.182	01 Schneestopp für Falzziegel. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne	0	LE
	02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: braun.				
.183	01 Schneestopp für Falzziegel. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne	0	LE
	02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: anthrazit.				
	Total: Schiebeziegel Bornan (MO)			