



2116

**Ziegelei Rapperswil, L. Gasser AG
CH – 3255 Rapperswil
Werk Rapperswil**

Woche / Jahr = Kennzeichnung Produkt

2116-CPD-M186

EN 771-1: 2011

**HD Mauerziegel der Kategorie I
Typ: Calmo**

Mauerziegel für geschütztes Mauerwerk

Nummer der Leistungserklärung: ZR-01-3/4-2015

Masse: l (mm) / b (mm) / h (mm), siehe Lieferschein

Grenzabmasse: T1 / R1

Ebenheit: NPD

Planparallelität: NPD

Form und Ausbildung: 0 – 25% Lochanteil

Mittlere normierte Druckfestigkeit: 28 N/mm² (senkrecht zur Lagerfläche)

Massbeständigkeit: übliche Feuchtedehnung: NPD

Verbundfestigkeit: 0.15 N/mm² (Tabellenwert laut EN 998-2)

Gehalt an aktiven löslichen Salzen: S0

Brandverhalten: Euroklasse A1

Wasseraufnahme: NPD

Anfängliche Wasseraufnahme: 3,0 kg/m²min

Wasserdampfdiffusions Koeffizient: NPD

Luftschalldämmung:

Bruttotrockenrohdichte: 1450 kg/m³, Toleranz D1

Netto-Trockenrohdichte: NPD

Äquivalente Wärmeleitfähigkeit: NPD

Frostwiderstand: F0