

**2116**

**Ziegelei Rapperswil, L. Gasser AG  
CH – 3255 Rapperswil  
Werk Rapperswil**

**Woche / Jahr = Kennzeichnung Produkt**

**2116-CPD-M186**

**EN 771-1: 2011**

**HD Mauerziegel der Kategorie I  
Typ: Swissmodul / Seismo**

**Mauerziegel für geschütztes Mauerwerk**

**Nummer der Leistungserklärung: ZR-01-3/3-2015**

**Masse:** l (mm) / b (mm) / h (mm), siehe Lieferschein

**Grenzabmasse:** T1 / R1

**Ebenheit:** NPD

**Planparallelität:** NPD

**Form und Ausbildung:** 40-45% Lochanteil

**Mittlere normierte Druckfestigkeit:** 50 N/mm<sup>2</sup> (senkrecht zur Lagerfläche)

**Massbeständigkeit:** übliche Feuchtedehnung: NPD

**Verbundfestigkeit:** 0.15 N/mm<sup>2</sup> (Tabellenwert laut EN 998-2)

**Gehalt an aktiven löslichen Salzen:** S0

**Brandverhalten:** Euroklasse A1

**Wasseraufnahme:** NPD

**Anfängliche Wasseraufnahme:** 1,6 kg/m<sup>2</sup>min

**Wasserdampfdiffusions Koeffizient:** NPD

**Bruttotrockenrohdichte:** 1025 kg/m<sup>3</sup> Toleranz D1

**Netto-Trockenrohdichte:** NPD

**Äquivalente Wärmeleitfähigkeit:** NPD

**Frostwiderstand:** F0

**Druckfestigkeit parallel zur Lagerfuge (f<sub>yk</sub>):** 4,0 N/mm<sup>2</sup>

## **ZIEGELEI RAPPERSWIL**