



Capo 490



Kenwerte		Capo 490	Capo 490 LA	Capo 490 U+E
Abmessungen B x L x H (mm)	mm	490 x 247 x 249	490 x 213 x 249	490 x 306 x 249
Gewicht	kg	18.7	21.4	25.7
Stk/m ²	Stk	16		
Stk/m ¹			2	8 (4)*
Stk/Palette	Stk	24	32	24
m ² /Palette	m ²	1.5		
kg/Palette	kg	449	685	617

Statik

Druckfestigkeit Stein f_b	N/mm ²	12.0
Druckfestigkeit Mauerwerk f_{xk}		
- mit Capofisso in Streifen	N/mm ²	4.2
- mit Mörtelpad	N/mm ²	4.3

Wärmeschutz

λ -Wert	W/mK	0.082
U-Wert	W/m ² K	0.161
Leichtgrundputz (0.35 W/mK)		
Innenputz (0.70 W/mK)		
Spez. Wärmekapazität c	kJ/kgK	1.0

Feuchteschutz


Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ		5
---	--	---

Schallschutz


Bewertetes Bau-Schall-dämmmass R' _w	dB	48
--	----	----

* Wert ohne Klammern gilt für Eckstützen, Wert in Klammern für Zwischenstützen bzw. horizontale Ringanker/-balken

Normalstein



Anschlagstein



U-Schale und Eckstein U+E

